

氨水站带观察窗防爆门厂家报价

产品名称	氨水站带观察窗防爆门厂家报价
公司名称	河北飞拓门业有限公司
价格	1300.00/平方米
规格参数	品牌:飞拓 规格:定制 产地:河北
公司地址	胜利东路晨曦园底商
联系电话	0318-2050936 16632856788

产品详情

抗爆门按有效抗冲击波载荷后的破坏程度分 、 、 、 四个等级：

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗无损坏和变形，事后能继续使用；

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗有轻微变形，事后能开关；

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗变形，事后能打开；

级——门窗在设计值范围内有效抗冲击波载荷后门窗严重变形，

事后不能有效打开和关闭锅炉防爆门的分类：翻板式防爆门又称旋启式防爆门，多装置于燃烧室的炉墙上。按其安装位置分为倾斜式和垂直式两种，均由门框、门盖和铰链等构件组成。门盖和门框多用铸铁制成圆形或方形，其相互接触面宽度一般为3~5mm，并应保证严密。门盖内面涂有耐热混凝土，其厚度需要根据限制压力数值，经过计算或试验来确定。当炉膛或烟道内发生气体爆炸时，门盖即自动绕轴开启泄压，然后又自行关闭。防爆门的密封压力由门盖倾斜角度(一般不超过30°)产生的向下压力或由重锤的重量获得。爆破膜式防爆门:多装置于烟道上，由爆破膜和夹紧装置组成。爆破膜一般用石棉、铝和不锈钢等金属薄板制成。当炉膛或烟道内发生爆炸时，产生的气体冲击波压力使爆破膜破坏时，起到泄压作用，爆破膜式防爆门一旦作用以后，就不会自行复位，而必须打开夹紧装置重新放置爆破膜。