

黄药车间泄爆墙厂家报价

产品名称	黄药车间泄爆墙厂家报价
公司名称	河北飞拓门业有限公司
价格	500.00/平方米
规格参数	品牌:飞拓 规格:定制 产地:河北
公司地址	胜利东路晨曦园底商
联系电话	0318-2050936 16632856788

产品详情

泄爆墙简介

- 1、概述1.1泄爆墙分为轻型泄压墙和轻质易碎墙两种。作为泄压设施的轻质墙体，单位质量不宜大于0.6KN/m
- 2、适用范围2.1适用于需要泄爆的危险性生产工房。对于粉尘爆炸和气体爆炸的危险性生产工房采用轻型泄压墙体；对于高能危险性工房采用轻质易碎墙体。
- 3、泄爆墙体分类3.1 轻型泄压墙体分为岩棉夹芯钢板墙和单层压型钢板复合保温墙两种。3.2 轻质易碎墙体分为纤维增强水泥板墙、彭石轻型板墙和泡沫混凝土复合墙板三种。
- 4、材料与结构4.1 泄爆墙由钢龙骨（镀锌方管100*50*3mm）和泄爆板（盐材料）及岩棉组成。（1）泄爆板规格尺寸为1220*2440*9mm（2）泄爆墙厚度为130mm（三层泄爆板）、120mm（双层泄爆板）、110mm（单层泄爆板）、100mm（岩棉夹芯钢板，做的不多），厚度可根据要求制作。（3）图集上采用三层泄爆板，外面包两层错缝排列泄爆板，中间骨架镀锌方管，填充岩棉，里面包一层泄爆板，采用泄爆螺丝固定连接。

泄爆墙原理及规格：

- 1.根据原钢结构具体情况按以下方法设计：如果原钢结构竖向高度超过3米则增加一道50×50×3(mm)方管，原钢结构水平距离超过4米则增加一道70×50×3(mm)方管（如果刚度不够，则采用两个方管双拼）。
- 2.固定天地龙骨：在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6（mm）的“U”型轻钢龙骨，固定方式采用5.5×25mm自攻螺丝连接，间距不大于600mm。
- 3.安装竖龙骨：竖向龙骨75×50×0.6间距600mm，上下用抽芯锚钉固定在天地龙骨上。

4.安装穿心骨：穿心龙骨38mm，竖向间距高度813mm。

5.安装内侧单面：1200 × 2400 × 10mm保全板，板采用自攻丝固定于龙骨上，固定间距200mm，在板与每一个龙骨相接的地方都要固定。