

移动厕所 公共卫生间 河北移动厕所厂家

产品名称	移动厕所 公共卫生间 河北移动厕所厂家
公司名称	献县佳景环卫设备制造有限公司
价格	7500.00/厕间
规格参数	品牌:佳景 型号:jj-655 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	0317-4651196 15100866863

产品详情

移动公厕 公共洗手间 河北省移动公厕生产厂家

- 1.电气控制柜：配有电机控制盒 打气泵等。
- 2.打气泵：有光电开关操纵工作中，泡沫塑料起至光电开关时打气泵终止，小于光电开关抵达设置时间开始工作。打气泵安装选用弹簧支撑架，大大的变小振动和噪声。
- 3.光电开关：防潮 防衰减系数 检测远距离 长寿命。安装时光电开关直射视角尽可能往下。
- 4.电机控制盒：选用航空公司插接头有利于拆卸是总体机头部；上面有延时开关；运作灯；终止灯；延时开关是（0-12分钟延迟打气泵打开）光电开关具有功效后抵达设置时打气泵工作中。运作灯：当光电开关给到数据信号时运作灯亮了。终止灯：当打气泵终止时终止灯亮了。
- 5.电缆浮球开关：四分扣接外部水资源传至聚氨酯发泡箱里（继电器接线方法一样）也能接混和液态箱。
- 6.聚氨酯发泡箱：储放聚氨酯发泡液态 聚氨酯发泡器 发热管 浮球液位计 电缆浮球开关。
- 7.排水管道：四分带扣弯管壳体下边 用以排出和清理聚氨酯发泡箱里的水。

8. 发热管：金属材质 380V45W全自动温度控制。

9. 控制面板：控制面板上设立加液孔有利于手工制作加聚氨酯发泡液。控制面板上的加液孔禁止这里放水，放水务必由外接进水口处放水。以防这里放水太多后外溢，注入家用电器箱里，烧毁家用电器。

10. 安装：厕具放置后接入水资源和开关电源就可以工作中。产品型号800*545*200mm。

11. 工作中主要参数：聚氨酯发泡液配制1:40，每件水重40升，每个人每一次大概用50克水。

12. 商品原厂时，已调节结束。沒有技术工作人员，严禁违规行为。安装时请参考使用说明。
(带冲洗的聚氨酯发泡蹲厕，把冲洗管外接头和自来水管连接就可以，电源开关顾客自制)

留意：1. 光电开关按时用薄布擦洗，依据应用状况按时加聚氨酯发泡液，电气控制柜内不能渗水。

2. 出泡沫塑料慢或是出不来泡沫塑料：查验打气泵和聚氨酯发泡管是不是工作中。

3. 泡沫塑料高于厕具平面图：聚氨酯发泡液饱和度太稀，红外线探头失灵，应增加聚氨酯发泡液的占比。

4. 假如稀释液发泡粉，务必用温开水，不能用开水。如聚氨酯发泡液立即和水混和就可以了。