

武藤80KW低噪音柴油发电机车载移动

产品名称	武藤80KW低噪音柴油发电机车载移动
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	37900.00/台
规格参数	品牌:武藤 型号:YOTO 启动方式:电启动
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

武藤80KW低噪音柴油发电机车载移动

1.数字化控制系统，具有化；可根据用户的不同需求供应能进行长途核算机遥控、群控、遥测、自动并车、毛自动保护等不同功用的产品；2.功率微小，在海拔2m以下能输出铭牌额外功率，并能在小于1小时内输出额外功率11负载功率；燃油耗费率和润滑油耗费率远同类产品；3.小噪声低可靠性高；4.排放低，合要求；。 机组类型 YOTO36000TL5A-TL5A发电机 额外功率 30KW 额外转速 1500r/min 额外频率 50HZ 额外电压 400V 功率因数cos 0.8 相数 3相4线 励磁方法 无刷永磁 绝缘等级 H 防护等级 IP23主张机 类型4VR160G30LSA 功率 40KW 额外转。 武藤发电机组除了低油耗、低排放、低噪音、结构紧凑等特征外，该机组还具有的接受加载才华、便当和的冷主张功用，作业费用低。武藤发电机属质量机组，日本研发的科技效果，质量有。武藤发电机是国际上前史悠长的主张机出产商，翻开至今，产品种类繁复，价格适中，用户，是志趣的协作同伴。 机组类型 YOTOTL5A-TDE 发电机 类型 LSA-120SF 额外功率 120KW 额外转速 1500r/min 额外频率 50HZ 额外电压 400V 额外电流 250A 额外功率因数 0.8（滞后）相数及接法 三相四线星形接法 励磁方法 无刷永磁调压方法 VR自动 绝缘等级 H级主张机。

武藤80KW低噪音柴油发电机车载移动

这种情况下，触发角就被削减了（导通角大），加到电机上的方根电压就成份额增加，致使有用转矩增加。二管VD5和电容器C1防止在导通期中由于触发单结晶体所构成的反应，反应电阻R1的取值具体如附表所示。R2为限流电阻，它应安稳DW1在稳压规划，安稳电流在1~2mA左右，它并了脉冲移相角，当R2增大，移相角减小，电机两端的电压调度规划削减。

可根据用户要求，箱内选配附件及保存操作，修补，值勤空间。武藤伊藤动力责任有限公司是一家科技立异，可靠的发电机组出产厂，座落于历史悠长的古中都上海，国道15线从这里穿越而过，誉满的游览圣地故土曲阜，游览时尚大都市，交通便当，环境优美。

武藤80KW低噪音柴油发电机车载移动

机组型号		YOTO90000TLA-TLSA	
发电机	型号	LSA-80SF	
	额定功率	80KW	
	额定转速	1500r/min	
	额定频率	50HZ	
	额定电压	400V	
	额定电流	217A	
	额定功率因数	0.8 (滞后)	
	相数及接法	三相四线星形接法	
	励磁方式	无刷永磁	
	调压方式	AVR自动	
	绝缘等级	H级	
	发动机	引擎型号	6VR160G80LSA
功率		90KW	
启动方式		DC24V电马达启动	
型式		直列、4冲程、水冷、干式缸套、增压	
进气方式		涡轮增压	
冲程		4	
气缸数			
气缸直径/行程		105mm/118mm	
机油牌号		CD15W/40GB11122	
燃油消耗率		额定负载30L/h	
机油消耗率		1.8g/KWh (75%额定负载时)	
		发电机组	机组型号
冷却方式	闭式风扇水冷		
重量	1200Kg		
外形尺寸	2800x1100x1590		