

波粒 BL-5720HSD-18 百万高清网络高速球

产品名称	波粒 BL-5720HSD-18 百万高清网络高速球
公司名称	上海鼎壹信息科技有限公司
价格	11900.00/台
规格参数	品牌:波粒 像素:130万 (dpi) 型号:BL-5720HSD-18
公司地址	中国 上海市虹口区 东宝兴路258弄凯润金城2号604室
联系电话	86 021 51028812 15901679192

产品详情

品牌	波粒	像素	130万 (dpi)
型号	BL-5720HSD-18	类型	网络高速球
图像传感器	n	分辨率	1280X720
工作温度	-10 ~ +55 ()	背光补偿	n
尺寸	1/3 (英寸)	电源电压	12V 3A (V)
电子快门	n	重量	1kg
款式	高速球		

主要功能：

- +超低功耗ti达芬奇dsp芯片
- +1/3 英寸130万像素cmos超低照度传感器
- +支持感红外光，夜晚效果更清晰
- +多码流：主机端录像分辨率（1280x720，640x352），远程用小码流432x240
- +自动聚焦，手动聚焦
- +支持数据断电不丢失
- +水平方向360°连续旋转，垂直方向0°~90°
- +支持三维控制键盘（支持pelco-p,pelco-d协议即可）

- +支持4条巡航扫描路线，每条可添加64个预置点
- +采用精密电机，图像平稳，高速转动图像无抖动
- +固定码流(码流大小可设置)，可变码流、复杂智能型码流三种码流控制方式
- +录像回放画面亮度可调
- +夜间自动降帧（可选）
- +支持防雷、防浪涌
- +自动曝光、自动白平衡、自动增益
- +支持系统功能更新
- +支持动态域名解析(ddns)

突出优势：

- +超低照度，最低可达0.01lux/f1.6(广角)
- +采用低照度cmos传感器，低照度下图像质量很好
- +ir-cut双滤光片切换，夜晚或在光线较暗下图像更亮、更清晰
- +和其它产品组成模数混合监控系统
- +直接接入pdvr设备，可无需通过交换机，免受病毒影响
- +超高分辨率的实时编码（1280x720/640x352）
- +1根网线代替视频线、控制线
- +无需设置控制协议与地址码，直接通过ip地址控制

【技术参数】

型号	pl-5720hsd-10	pl-5720hsd-18	pl-hn51280hsd-l
摄像机	图像传感器		1/3 inch、130万像素cmos超低照度传感器
	视频分辨率		超低功耗ti达芬奇dsp芯片，超低照度，1/3 inch、130万像素cmos超低照度传感器
	最低照度		1280 × 720(25fps) / 640 × 352(25fps)pal 1280 × 720(30fps) / 640 × 352(30fps)ntsc
	曝光方式		0.01lux/f1.6(广角)
	信噪比		自动曝光、自动白平衡、自动增益
	聚焦方式		自动曝光、自动白平衡、自动增益，宽
			大于50db
			自动/手动

	日夜模式	ir-cut双滤光片切换		
镜头	焦距	f=4.95mm ~ 49.5m	f=4.70mm ~ 84.6mm	f=4.95mm ~ 49.5m
	光学变焦	10倍光学变焦	18倍光学变焦	
	光圈	自动光圈		
	光圈值	f1.6(广角) f2.0(望远)	f1.6(广角) , f2.8(望远)	f1.6(广角) , f2.0(望远)
	近摄距	10mm(广角), 1500mm(望远)	inf(广角), 1000mm(望远)	10mm(广角),1500mm(望远)
功能	水平范围	360°连续旋转		
	水平转速	水平键控速度0.3 ~ 300°/s 水平预置点速度300°/s		
	垂直范围	0~90°		
	垂直转速	垂直键控速度0.5 ~ 50°/s 垂直预置点速度50°/s		
	预置点	256个		
	巡航路线	4条, 每条路线可设64个预置点		
	断电记忆	支持		
网络	视频输出接口	rj45 10m/100m自适应以太网口		
	最大图像尺寸	1280x720		
	视频帧率	1-25帧/秒(pal)/1-30帧/秒(ntsc)		
	视频压缩算法	mpeg-4		
	支持协议	tcp、udp、ip、http、ftp、smtp、dhcp、dns、arp、icmp、pop3、ntp		
	双码流	支持		
	视频压缩码率	500kb/s ~ 3m/s		
	控制协议	wapa ip控制协议		
	用户权限	分级管理		
	三维控制键盘	支持pelco-p/pelco-d协议即可		
一般规范	输入电源	dc12v3a		
	后端录像方式	波粒混合dvr卡、混合嵌入式dvr、pdvr、pc、百万高清系统卡、ip-san		
	最大功耗	小于30w		
	防护等级	ip66(室外球)tv3000v 防雷、防浪涌、防突波		
	尺寸	230mmx324mm		
	工作温度	-10 ~ +55 (室内) / -20 ~ +70 (室外)		
	工作湿度	10 ~ 90%		
安装方式	壁装 / 吊顶			