

惠智 HZ-8100 8路视频+1路反向数据数字光端机

产品名称	惠智 HZ-8100 8路视频+1路反向数据数字光端机
公司名称	上海鼎壹信息科技有限公司
价格	2559.00/台
规格参数	品牌:惠智 接口类型:SC 传输距离:n (km)
公司地址	中国 上海市虹口区 东宝兴路258弄凯润金城2号604室
联系电话	86 021 51028812 15901679192

产品详情

品牌	惠智	接口类型	SC
传输距离	n (km)	外观尺寸	n (mm)
信噪比	n (dB)	信号阻抗	n ()
带宽	n (MHz)	电源	n (V)
功耗	n	类型	数字光端机

产品特点：非压缩无延时8/10/12位数字编码传输数字视频采样率15mhz/bits传输两端完全绝缘一芯光纤同时传输8路数字视频和1路反向数据信号单模光纤传输距离0~100km恶劣环境下仍可以安全传输不受电磁干扰结构小巧，成本低，高可靠pal、ntsc、secam制式兼容全部采用smd表面贴封技术紧凑的独立式封装可安装在任何平面

产品描述hz-8100光端机由光发射部分和光接收部分组成，发射机发射数字视频信号同时接收数据信号，接收机接受数字视频信号同时发射数据信号。hz-8100t光发射机利用数字视频技术，光信号发射光功率可调。可以实现光纤0~100km传输。hz-8100r接收机利用同步触发技术实现自动增益控制，无接收功率饱和问题。在任何照明条件下均可得到摄像机传输的标准稳定图像同时将控制信号准确的传输给前端受控设备。同时包括光纤链路指示灯，输入视频信号指示灯/输出视频信号指示灯/光纤链路指示灯和数据信号指示灯，以便检查系统故障。

技术参数

数据指标数据协议 单工rs-485速率 dc~256kbps连接器 rj45视频参数视频制式
ntsc、pal、secam视频输入/输出阻抗 75 (非平衡) 视频输入/输出电压 1.0v~1.5v频率响应 8mhz
-3db微分增益 <1% (典型值)微分相位 <0.7° (典型值)视频snr 70 db (加权) 编码 8/10采样率
15m/bits连接器 bnc数据格式:rs422 rs485 曼码等多种协议dip光源器件:激光器误码率:<10
-9工作湿度:0-95%无冷凝mtbf: 大于10万小时

