

车载零下20度样品保存设备

产品名称	车载零下20度样品保存设备
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

-微电脑的温度控制：采用微电脑温度控制器，箱内温度-10 ~ -20 自由设定；数码温度显示，随时掌握运行状态。车载零下20度样品保存设备简介适用范围 福意联双温区冷藏冷冻设备主要适用于适用于医疗卫生、防疫检测、科研试验、采样等相关单位使用。用于、药品、试剂、样品、标本、抽样储存、采集、食品及其他物品等冷冻冷藏及特定保温。结构特点1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，彰显了、厚重、大气、高雅之特色。2、选用“丹佛斯”压缩机，无氟R134a制冷剂，-制冷，寿命长，性能优，低噪音，内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，高稳定性。3、双温控系统，双温室设计，随心所欲优良控制各箱内温度。内置储物篮筐，您可安全分类储放物品，防止物品交叉感染的同时避免混装带来的不便。4、LED绿频液晶显示面板，高温调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5 ，可实现显示温度与内部实际温度的相对高度。5、“三合一”多重功效使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现节能制冷与强制冷无限转化。6、箱体内部选用高科技合金铝制内胆，不仅强度高，无磨损，耐腐蚀，且传冷均匀速度快7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。9、高密度环戊烷发泡层，保温性能强，-密封性。10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。11、车载与室内共用，可通过逆变器转化实现交直流使用。12、产品采用高强度精工冷轧板外壳，镀锌喷粉桔皮处理工艺，具有美观，耐磨，防腐，坚硬等特征。。商品型号:FYL-YS-30L 尺寸大小:560x400x398mm商品型号:FYL-YS-45L 尺寸大小:650x400x430mm商品型号:FYL-YS-60L 尺寸大小:650x400x520mm 商品型号: FYL-YS-108L 尺寸大小: 625x490x910mm商品型号:FYL-YS-138L 尺寸大小:815x490x910mm商品型号:FYL-YS-158L 尺寸大小:875x520x910mm北京福意联公司公司秉承以：“优良、售后优良”为经营，不断完善和提高产量和售后，为用户提供更好、更优良的仪器应用整体解决方案。车载零下20度样品保存设备部分参数车载冷链运输系列：型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-50LL70w-12 ~10 430 × 480 × 510mm23KGFYL-YS-100LL70w-12 ~10 480 × 490 × 840mm25KGFYL-YS-18A35W-25 ~25 520 × 270 × 360mm9.5KGFYL-YS-30L45W-25 ~10 560 × 400 × 398mm18KGFYL-YS-45L50w650 × 400 × 430mm20KGFYL-YS-60L55w650 × 400 × 520mm22.5KGFYL-YS-108L60w605 × 570 × 932mm27.5KGFYL-YS-158L955 × 585 × 825mm37KGFYL-YS-178L75w965 × 520 × 855mm39KGFYL-YS-258L85w1040 × 630 × 910mm54KGFYL-YS-258L85w-25 ~10 1048 × 560 × 905mm54KG 车载冷链运输系列（高配）：型号容积功率温度范围尺寸重量FYL-YS-81A81L80W-18 ~10 791x483x533mm31KGFYL-YS-10105L80w-18 ~10 791x483x633mm34KGFYL-YS-129A129L791x483x733mm38KG下面产品

为双温控系统，双内胆（可同时实现冷藏和冷冻） FYL-YS-73A73L80W791x483x533mm31KGFYL-YS-995LF
YL-YS-117A117L北京福意联公司以实用，创新为产品开发理念，专门致力于医用实验室恒温加温，低温
冷藏的创新，为众多实验室，医疗，科研单位提供优良的产品，在优良有着完善的经销网络，形成“福
意联”的产品体系。勤发发