

# 惠智 EW-8000 8路视频数字光端机

产品名称	惠智 EW-8000 8路视频数字光端机
公司名称	上海鼎壹信息科技有限公司
价格	3049.00/台
规格参数	品牌:惠智 接口类型:SC 传输距离:n ( km )
公司地址	中国 上海市虹口区 东宝兴路258弄凯润金城2号604室
联系电话	86 021 51028812 15901679192

## 产品详情

品牌	惠智	接口类型	SC
传输距离	n ( km )	外观尺寸	n ( mm )
信噪比	n ( dB )	信号阻抗	n ( )
带宽	n ( MHz )	电源	n ( V )
功耗	n	类型	数字光端机

应用光纤cctv网络系统交通监控工业监控楼宇监控电视会议高质量视频会议远程教学系统

特点非压缩无延时8/10/12位数字编码传输数字视频采样率15mhz/bits传输两端完全绝缘一芯光纤传输8路数字视频信号

恶劣环境下仍可以安全传输不受电磁干扰结构小巧，成本低，高可靠pal、ntsc、secam制式兼容全部采用smd表面贴封技术紧凑的独立式封装可安装在任何平面

产品描述ew-8000光端机由光发射机和接收机组成，发射机发射数字视频信号，接收机接受数字视频信号。

ew-8000t光发射机利用数字视频技术，光信号发射光功率可调。可以实现光纤0~100km传输。

ew-8000r接收机利用同步触发技术实现自动增益控制，无接收功率饱和问题。在任何照明条件下均可得到摄像机传输的标准稳定图像。同时包括输入视频信号指示灯/输出视频信号指示灯/光纤链路指示灯，以便检查系统故障。

视频参数视频制式 ntsc、pal、secam视频输入/输出阻抗 75 (非平衡) 视频输入/输出电压 1.0v~1.5v频率响应 8mhz -3db微分增益 <1% (典型值)微分相位 <0.7 ° (典型值)视频snr 70 db (加权) 编码 8/10采样率 15m/bits连接器 bnc

信噪比： 65db

光源器件：激光器

误码率:<10<sup>-9</sup>

工作湿度:0-95%无冷凝

mtbf:大于10万小时

光学参数

物理参数