

法国圣戈班TYGON牌PFA管

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 法国圣戈班TYGON牌PFA管 |
| 公司名称 | 上海浚丞实业发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 用途:医疗制药食品饮料等液体运输 材质:PFA 公称外径:15 (mm) |
| 公司地址 | 青浦区练塘镇朱枫公路3035号111 - 6室 |
| 联系电话 | 13681783484 |

产品详情

| | | | |
|------|----------------------|----|-----------|
| 用途 | 医疗 制药 食品 饮料 等液体运输 | 材质 | PFA |
| 公称外径 | 15 (mm) | 壁厚 | 2 (mm) |
| 外观 | 透明 | 长度 | 100 (m) |
| 公称压力 | 1.6 (Mpa) | | |

1.pfa (俗称可熔性聚四氟乙烯) 保持了ptfe优异的化学稳定性, 耐高、低温性能, 介质性能、自润滑性、抗粘性、不燃性和耐老化性能。其突出的特点是耐折、耐开裂性能好, 高温时的机械强度是ptfe的1.6倍以上。

| pfa主要技术指标 | | | |
|-----------|-------------------|-----------|-----|
| 指标名称 | 单位 | 指标值 | |
| | | 棒制品 | 管制品 |
| 密度 | g/cm ³ | 2.12-2.17 | |
| 拉伸强度 | mpa | 22 | 15 |
| 断裂伸长率 | % | 280 | 260 |
| 使用温度范围 | | -200至250 | |
| 介电强度 | kv/mm | 15 | |

2.pfa软管非常透明, 可以看到内部。其特性有:

2.1耐化学腐蚀性好。

2.2耐高温-温度可以从-196 ° 到+260 ° 。

2.3超纯、无污染、无杂质。

2.4表面光滑，不会吸收与吸附其它物质。

3.规格和应用

模压棒：

5-- 20，长度200mm

25-- 100，长度100-150mm

用途：

用于加工各种防腐、密封、减磨、电器绝缘零件。

挤出管：

3-- 25, 任意长度;

26-- 63, 长度4200mm

模压管

50-- 300，长度100mm-200mm

用途：

用作腐蚀性液体和气体的输送管、电线、电缆保护管

焊条（带）：

3、 4；20*2mm；长度 100mm

用途：焊接

4.pfa管件分为沟槽式管件和扩口型管件，包括90度弯头、三通、直接头、大小头、螺纹接头等。

上海浚丞实业有限公司代理销售圣戈班软管，圣戈班软管品种多样，适用于医疗、制药、食品、饮料及化工等各个领域，圣戈班软管耐磨性、气密性、抗腐蚀性等性能更是让圣戈班tygon软管系列誉满全球。欢迎选购圣戈班软管。

圣戈班超纯集团公司是世界100强企业，圣戈班使用的塑料性能在全球范围内使用的材料,如氟聚合物、硅树脂和高温热塑性塑料都是质量最好的，圣戈班超纯集团公司定位在向全球范围内的客户提供创新的产品和高效处理pfa等工程塑料的解决方案及全方位的服务。

圣戈班超纯集团公司总部位于加利福尼亚州的花园小区。在超纯净的厂房车间内部有注塑、压缩成型、热成型,精密cnc加工、装配和测试,和挤压成形的场地。圣戈班大规模的生产能力使其能够在短时间内提供高质量的产品。2009年圣戈班被称为能源之星的合作伙伴。

上海浚丞实业有限公司代理销售圣戈班软管，圣戈班软管品种多样，适用于医疗、制药、食品、饮料及化工等各个领域，圣戈班软管耐磨性、气密性、抗腐蚀性等性能更是让圣戈班tygon软管系列誉满全球。欢迎选购圣戈班软管。联系人高东雷13361963819