

铜带屏蔽电缆KVVP2-22-2*2*1.5

产品名称	铜带屏蔽电缆KVVP2-22-2*2*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

铜带屏蔽电缆KVVP2-22-2*2*1.5KVVP2-22电缆2*1.5，控制电缆 一、电线电缆产品优势特点：

- 1、良好的耐腐蚀，使用寿命长，可在潮湿盐碱地带使用。
 - 2、阻燃、耐热性好，可在130度高温下*使用而不变形，遇火不燃烧。
 - 3、强度高、刚度高。用在行车道下直埋无需加混凝土保护层，能加快电缆工程建设进度。
 - 4、电缆保护套管无论是管材还是管件都具有一定柔性，能抵御外界重压和基础沉降所引起的破坏。
 - 5、具有良好的抗外界信号干扰性能。6、内壁光滑，不刮伤电缆。设计采用承插式的连接方式，方便安装连接。接头处加橡胶密封圈封既适应热胀冷缩，又防止泥砂进入。
- 二、电线电缆存放方法
- 电缆如果要*存放，根据电缆的放置位置，应作以下考虑：
- 1、屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，建议使用管道。
 - 2、外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为损坏。
 - 3、管道里(塑料或金属的)。如在管道里，注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。
 - 4、悬空应用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力，打算采用哪种捆绑方式，电缆是否被阳光直接照射
 - 5、直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围zui小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。
 - 6、地下管道。为便于今后的升级，电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,铺设管道相隔离，铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，这将影响对电缆种类的选择。