

# 河道排污用潜水轴流泵耦合式安装

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 河道排污用潜水轴流泵耦合式安装                            |
| 公司名称 | 天昊泵业集团有限公司                                 |
| 价格   | .00/台                                      |
| 规格参数 | 流量:0-80000m/h<br>扬程:0-45m<br>功率:7.5-2000KW |
| 公司地址 | 青县经济开发区                                    |
| 联系电话 | 13731727819 13731727819                    |

## 产品详情

泵轴方式：边立式、卧式，材质：铸铁、不锈钢

使用范围：

  电站给排水、农田排灌之用，也可以用于工矿船坞、城市建设、供水工程、游乐园娱乐等。

特点：

驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，可以长期浸入水中运行，具有传统机组一系列的优点。潜水电机采用双重或三重机械密封（重型合金机械密封），F级（耐温155 ° C）绝缘，防护等级为IP68(IEC)。在水力模型方面，我们吸收了国内外同类产品的优点，采用国际上优等级的变环量、变轴面速度生力法，独立设计的节能、抗气浊性能好的新型水力发电模型。可靠性高，且与传统水泵具有互换性，方便用户选型、使用。轴承采用国内品牌哈轴（可根据客户要求指定品牌，如：NSKSKF等进口轴承）。

叶片可根据客户要求制作成固定式叶片、半调节叶片、全调节叶片。材料可根据客户要求选用不锈钢材质等。

可解决水位涨落大的沿江、湖泊地区建泵站，解决电机防洪问题彻底的办法，且省去泵间的长轴和中间轴承，是机组运行更加可靠。

由于电机与水泵构成一体，无需再安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序，现场安装方便、快速。

由于潜入水中运行，可大大简化泵站的物件工程减少安装面积节约工程造价30-40%。

噪声低，泵站内无高温、改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。

安装方式：

- 1，钢制井筒安装：需要土建安装简单。
- 2，卧式安装：又称雪橇式安装、斜拉式安装，无需土建或少量工程即可，安装方便快捷。
- 3，落地式安装：悬挂式安装：需要配套钢制井筒。
- 4，耦合式安装：简单快捷，需要固定耦合装置。
- 5，浮筒是安装：漂浮式安装：需要添加浮筒。
- 6，管道中安装：为管道增压。