

# 人脸识别面部门禁系统一体机访客视频企业微信考勤二维码接口开放

产品名称	人脸识别面部门禁系统一体机访客视频企业微信考勤二维码接口开放
公司名称	深圳市巨风科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:小门卫 型号:F208 主板:RK3288
公司地址	深圳市龙华新区民治街道民乐工业区1栋708
联系电话	17628303725

## 产品详情

产品规格表

ifacedoor人脸识别一体化终端		F208
产品型号	F208	
屏幕	尺寸	8英寸, 全视角, 170° IPS液晶屏
	等级	A规
	分辨率	1280 × 800
	触摸类型	不支持触摸 (可选配多点触摸G+G)
摄像机	类型	全彩
	分辨率	200W像素
	光圈	F2.4
	焦距	4.7mm
	白平衡	自动
	宽动态	支持
	垂直广角	
	水平广角	
核心参数	CPU	4核, 1.8 GHz RK3288 大核
	GPU	Mali-T764
	存储容量	内存2G (可选配4G), 储存8G (可选配置16G/32G/64G)
配件	人体靠近检测	支持, 有效检测距离1.5米
	补光灯	红外、LED补光灯(人员靠近自动开启补光灯)
	读卡模块	IC+ID读卡器 (可选配身份证阅读器), 支持ISO14443
	网络模块	支持有线10/100M自适应、无线WIFI (2.4GHz, 5Ghz Wi-Fi)、无线蓝牙 (BT-4.1)、无线4G网卡 (可选配)
接口	视频输出	无 (可选配HDMI2.0接口)
	音频输出	内置喇叭, 8 3W
	MIC输入	无 (可选配)

	USB接口	USB2.0 接口1个（可选配加装1个）
	串行通讯接口	1路，RS232串口（可选配RS485接口）
	继电器输出	1路，继电器规格为0.5A 125V AC/1A 30V DC/2A 30V DC
	IO输入	1路，2.5mm接线端子
	韦根接口	无（可选配，支持韦根26-bit、34-bit 自适应传输）
	复位接口	
	有线网络接口	RJ45接线端子
功能	人脸检测	同时支持检测跟踪5个人
	1：N人脸识别	Top1首位命中率99.99%
	1：1人证比对	99%以上
	陌生人检测	支持
	识别距离配置	
	UI界面配置	
	设备远程升级	
常规参数	部署方式	支持公网、局域网使用
	防护等级	IP42，一定的防尘防水功能
	电源	DC12V（±10%），2A
	工作温度	-10 ~ 60（此为人脸机工作温度，测温机另见说明）
	工作湿度	10% ~ 90 %
	功耗	10W MAX
	安装方式	立柱式安装（可选桌面式、壁挂式、落地柱式）
	设备尺寸	24.6cm*13.2cm*2.5cm
	重量	2kg