

POM 127UV GY1116 美国杜邦 高粘度POM 抗紫外线POM 塑胶原料

产品名称	POM 127UV GY1116 美国杜邦 高粘度POM 抗紫外线POM 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	16.80/KG
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

特性

(1) POM生产加工前可无需干燥 在生产过程中开展加热(80 上下),对商品规格的可靠性有益处。(2) POM的生产加工温度窄小(0 ~ 215),在炮管内停留的时间稍长或温度超出220 时便会溶解,造成刺激强的室内甲醛气体。(3) POM料注塑加工时保压工作压力要很大(与注入工作压力相仿),以降低气体压力.挤出机螺杆转速比不可以过高,残量尽量少;(4) POM商品缩水率很大,易造成出现缩水或形变.POM定压比热大,模温高(80 ~ 100),商品出模时很烫,需避免烧伤手指头。(5) POM宜在“ 高压、中等速度、低料温、较高模温 ” 的标准下成形生产加工,高精度产品成形时要用操纵模温(6) 具高冲击韧性和刚度(7) *的疲劳极限(8) 自然环境抵抗性、耐有机溶液性佳(9) 耐反复破坏性强,优良的电气设备特性,还原性优良,具自己润湿性、耐磨性能优良,规格安定性优.

运用

.可替代绝大多数稀有金属、车辆、数控车床、仪表盘内件、滚动轴承、标准件、传动齿轮、弹簧片、管路、输送皮带零配件、电水煲、泵体、沥水器、自来水龙头等.