

DFLQG-0039-T1.6L400E1W80S1润滑油站过滤器滤芯

产品名称	DFLQG-0039-T1.6L400E1W80S1润滑油站过滤器滤芯
公司名称	固安县煜炜过滤技术有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	双筒管路过滤:80 DFLQG-:40 煜炜过滤:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区
联系电话	0316-5923781 13393268170

产品详情

汽轮机过滤器滤芯型号如下：ZALX110*250-BZ1、ZALX110*250MZ1、ZALX140*250-BZ1、ZALX140*250-FN1、ZALX140*400-BZ1、ZALX140*400-FN1、ZALX110*160-MD1、ZALX160*400-BZ1、ZALX160*400-MV1、ZALX160*600-MV1、ZALX160*600-BZ1、ZALX110*250-MD1、ZALX180*400-MDC1、ZALX180*400-MDC1、ZALX160*250-MDC1、ZALX160*800BZ1、ZALX160*800MZ1、ZALX69x252-BZ1、ZALX140*400-BZ1

汽轮机过滤器型号：ZA3LS1000E2-MV1, ZA2LS1500E2-BZ1, ZSB250W-BZ1, ZADS4000E2-BZ1, ZA2LS400W-MZ1, ZA3LS160E2-MD1, ZA2LS630E2-BZ1, ZA4LS630E2-FN1, ZA3L250E5-BZ1, ZALS2000W-BZ1, ZSL900V3-MDC1, ZA4LS160E2-MD1, ZA3LS250E2-BZ1, ZA3LS250E2-MZ1, ZA2LS400W-BZ1, ZA2LS400E2-BZ1, ZA3LS400E2-FN1, ZALS2000W-MZ1, ZADS3000E2-BZ1, ZA2LS1000W-BZ1, ZA2LS1000E2-BZ1, ZA3LS1000E2-MV1, ZA3LS250E2-MD1, ZA3L250E5-MZ1, ZA2LS1500E2-MV1, ZA4L250E5-MZ1, ZSL350V3-MDC1, ZALX180*400-MDC1, ZALX110*250-MD1, ZALX160*800-BZ1, ZALX140*250-FN1, ZALX110*250-BN1

煜炜筒介滤芯是安装在要压缩机中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，可延长系统寿命；性能指标1.过滤精度：1~100um 过滤比：X 100 2.工作压力：(MAX) 21Mpa 3.工作介质：一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、等 4.工作温度：-30 ~110 5.过滤材料：采用玻璃纤维滤材 6.结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa 7.使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 煜炜产品广泛适用于电厂电站、石油化工、钢厂、水泥厂、船舶等行业。如电厂用抗燃油系统滤芯、顶轴油系统滤芯、密封油系统滤芯、定子冷却水系统滤芯、过滤器滤芯、油净化装置滤芯、各种滤油机配套滤芯、风机油站滤芯、磨煤机油站滤芯等等。汽轮机过滤器滤芯用于保护液压系统中特定元件，安装于中压管路中需保护元件的上游，以滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，并使元件正常工作。汽轮机过滤器滤芯主要是以不锈钢编织网、烧结网、铁编制网、为材质的，所以它有同心率高、承受压力大、直度好，不锈钢材质，不带任何毛刺，保证使用寿命长的特点，它的构造中由单层或多层金属网与滤料制成，在具体使用时它的层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件与用途而定。