

48kg国标门式脚手架 门式

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 48kg国标门式脚手架 门式 |
| 公司名称 | 无锡市永宏轻工机械有限公司 |
| 价格 | 280.00/套 |
| 规格参数 | 型式:门式 规格:914x1700x1800 型号:MF914 |
| 公司地址 | 无锡市前洲街道新印桥村 |
| 联系电话 | 051083391978 13771055858 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------|------|---------------|
| 型式 | 门式 | 规格 | 914x1700x1800 |
| 型号 | MF914 | 工作高度 | 1700 (m) |
| 整塔承重 | 1 (kg) | 材料 | Q235 |
| 脚手架类别 | 脚手架 | | |

本厂提供的移动式脚手架具有安装快捷、牢固、灵活、适应性强等特点，产品所有部件均经热浸镀锌防腐处理，经久耐用、美观大方，是广大建筑行业和装潢行业理想的辅助施工装备，其搭设高度可达6-10 m，平台面积15-40平方米，特别适用于狭小场所，形状复杂的建筑物、停车场、出入口、门楼、广告牌等的建造、装修、维护。

可靠性：门型脚手架充分发挥了框架组合的作用，稳定性能好，层间走道平整，整体结构稳固、可靠，操作环境整齐、划一。为确保产品长时间使用而不锈蚀，产品内外表面经热浸镀锌处理，提高了表面的抗腐蚀能力，延长了使用寿命。

经济性：产品由于采用高强度钢材和整体热浸镀锌工艺，单件重量轻，经济耐用，并大大减少了产品多次油漆费用，从而使产品使用成本明显降低。门型脚手架搭设、拆卸方便、效率高，与一般使用的钢管扣件脚手架相比提高功效50%-60%，并且节省大量劳力。

使用性：产品设计合理，系列化配套使用，便于运输、保管及现场管理，为施工现场标准化、文明管理创造了有利条件。门型脚手架搭设、拆卸无需其他工具，操作方便、快速、高空作业尤为安全，是建筑是理想材料。

适用性：产品广泛应用于厂房、大型体育场馆、会展中心、舞台、广告牌、商场、车站、码头、机场、桥梁、隧道、地铁、造船等工业及民用建筑的建造及维护。

落地门式钢管脚手架搭设高度：注：施工荷载系指一个跨距内各施工层均布施工荷载的总和。整片门式钢管脚手架是以门型、梯型以及其他变化型式的钢管框架为基本构件，与连接杆（构）件、辅件和各种功能配件组合而成的脚手架。