

纸护角，护角板和纸角铁 定做

产品名称	纸护角，护角板和纸角铁 定做
公司名称	厦门市湖里区航鑫集装箱配套厂
价格	2.00/米
规格参数	规格:定做 品牌:航鑫 类型:纸护角
公司地址	厦门市湖里区禾山镇五通村后头社厂房
联系电话	86 592 8878007 13030879109

产品详情

规格 定做 品牌 航鑫
类型 纸护角

纸护角又称护角板和纸角铁，由纱管纸和牛卡纸制成，是理想的新型绿色包装材料，符合环保要求。具有抗压性，重量轻，成本低等特点。

可在搬运、入库和运输过程中，能对产品的边缘和角落进行有效的保护，能与托盘配套使用，提供牢固的整体包装，防止货物倾斜、倒塌，能增强纸箱的叠放强度，防止打包带对产品的伤害。

广泛应用于电子电器、高科技产品、家具、地板等产品的包装和运输。

纸护角又称护角板和纸角铁，由纱管纸和牛卡纸制成，是理想的新型绿色包装材料，符合环保要求。具有抗压性，重量轻，成本低等特点。

可在搬运、入库和运输过程中，能对产品的边缘和角落进行有效的保护，能与托盘配套使用，提供牢固的整体包装，防止货物倾斜、倒塌，能增强纸箱的叠放强度，防止打包带对产品的伤害。

广泛应用于电子电器、高科技产品、家具、地板等产品的包装和运输。

纸护角产品质量

1. 外观 a. 纸护角表面光滑、平整坚固，面纸无皱褶、无脱胶、无破损、无污渍。 b. 纸板叠层无脱胶，无胶水渗出，剥离时纸板粘合面不应分离。 c. 纸护角两端面切割边齐整、光滑平整、无明显的毛刺，且相互垂直。纸护角表面应平整，每米长的单根纸护角轴向翘曲不得大于15mm。 2. 偏差

项目	允许偏差
厚度	± 0.3mm

宽度	外宽 ± 1 mm
长度	当 $l \leq 500$, ± 1 当 $l > 500$, ± 2
角度	外角 $90^\circ \pm 3^\circ$

3. 硬度 a. 纵向抗压力：标准规格 $1000 \times 50 \times 50 \times 5$ mm 纵向抗压力不低于 2200 牛顿。 b. 抗弯力：标准规格 $1000 \times 50 \times 50 \times 5$ mm 纵向抗压力不低于 1000 牛顿。