

养鸡场冷风机安装说明

产品名称	养鸡场冷风机安装说明
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

环境要求

- 1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式距离,风机与湿帘安装在两端.
- 2.当室的一端有工作间的时候,湿帘无法安装在一端的墙体上,那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上,风机则安装在对面的墙体上,成对角线安装。
- 3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时,为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。
- 4.湿帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。
- 5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。养鸡场冷风机安装说明
- 6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装,就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。

安装说明 养鸡场冷风机安装说明

一：底出风机组挂墙式说明

水帘冷风机底出风技术要求：

- 1、三角支架焊接和安装要牢固；
- 2、检修平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、主机安装必须水平；
- 4、主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、所有外墙风管都要作好防水处理；
- 6、主机接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、风管弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

整体降温将带给整个厂房大的舒适度，尤其适合工人工位不固定，需降温的设备或物品流动性大的车间。

如在一些特定的区域需集中降温可增加定点降温，形成“整体一定点”降温模式

区域降温

湿帘冷风机区域降温

区域降温适用于：

厂房面积较大

工作区布局明显

工人及需降温的设备相对固定在某一区域

除工作区外不需降温

定点降温 养鸡场冷风机安装说明

定点降温适用于：

工人工位相对固定

热源在整个空间散布

给工人大舒适度

车间面积较大

小成本设计

定点降温适合用于只需要降温的地方。如此，付出的成本小

湿帘冷风机价格

它的特点有以下：1、三档风速都可以自如的调节。2、它的功能有：降低温度、送风，净化空气以及加湿等，应有尽有。3、它不需要运用到压缩机因氟利昂。而且它的运行成本很低，水蒸发吸热降温，耗电量只有普通的三分之一不到。4、它有两用的供水系统：自动以及手动。5、如果没有谁对是时候，系统会自动的报警提示。6、风叶很轻但是强度很大，送出的风量特别的大，产生的噪音还少，不会特别容易的变形或者断开，因此会很安全。7、它运用的是带制动的脚轮，因此很容易进行位置的移动以及安放。8、降温效果明显，一般在特别炎热的地方温度可以降低10度左右。