

风机负压冷风机环保冷风机定制

产品名称	风机负压冷风机环保冷风机定制
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

湿帘冷风机价格

它的特点有以下：1、三档风速都可以自如的调节。2、它的功能有：降低温度、送风，净化空气以及加湿等，应有尽有。3、它不需要运用到压缩机因氟利昂。而且它的运行成本很低，水蒸发吸热降温，耗电量只有普通的三分之一不到。4、它有两用的供水系统：自动以及手动。5、如果没有谁对是时时候，系统会自动的报警提示。6、风叶很轻但是强度很大，送出的风量特别的大，产生的噪音还少，不会特别容易的变形或者断开，因此会很安全。7、它运用的是带制动的脚轮，因此很容易进行位置的移动以及安放。8、降温效果明显，一般在特别炎热的地方温度可以降低10度左右。

2、1000元——1500元，以信达牌湿帘冷风机为代表 它的特点有以下几个方面：1、采用的是负离子的功能，还能抑菌、抗菌，吹出的风清新、自然!2、四个方向都可以自动的摆风。3、还可以自己添加制定时间的功能，使用还很方便。4、还自带的添加了脚轮，因此移动的话会很方便，很轻松。5、自带遥控，LED的高清触屏的显示装置，看上去会很大气。6、每小时会使用0.32度左右的电，因此使用起来会很省电，不仅节能还很环保。3、1500元以上，以正大温控牌湿帘冷风机为代表 它具有上述两者产品的所有的特点，是无污染的、完全环保的。不仅如此，他还能去除掉空气中的微米以上的灰尘，以及环境中溶于水里的有害气体。所以能保持空气的清新以及室内环境和空气干净、卫生。机器不会产生任何的噪音，但是并不会影响到它的出风量，而且它再使用过程中产生的振动还很小，因此我们在休息中就不会受到打扰，还很舒适。

第二：顶出风机组挂墙式安装说明

水帘冷风机顶出风技术要求：风机负压冷风机环保冷风机定制

- 1、 支架焊接和安装要牢固；
- 2、 平台必须能支撑机组和维修人员的重量；
- 3、 安装必须水平；
- 4、 法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、 外墙风管都要作好防水处理；
- 6、 接线盒必须靠寺安装，便于维修；
- 7、 弯头接寺处要做防水弯以防止水流入室内。

第三：镀锌瓦屋顶安装说明

镀锌瓦屋顶安装说明技术要求：风机负压冷风机环保冷风机定制

- 1、 屋架要有足够的强度承受机组和维修人员的重量；
- 2、 屋顶开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 3、 安装必须水平；
- 4、 主机法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 5、 所有镀锌瓦风管都要作好防水处理；

6、四角必须加支撑架。

第四：水泥屋顶安装说明 风机负压冷风机环保冷风机定制

水泥屋顶安装说明技术要求：

- 1、采用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
- 2、屋架要有足够的强度承受机组和水帘冷风机维修人员的重量；
- 3、屋顶的开口尺寸应不大于风管安装尺寸20mm；
- 4、安装必须水平；
- 5、主机的法兰与送风弯管的截面必须平齐；
- 6、所有屋顶风管都要作好防水处理；
- 7、四角必须加支撑架。