

# TEONLE动力线TRVV4\*0.5 伺服电机编码器耐弯折耐磨高品质柔性

产品名称	TEONLE动力线TRVV4*0.5 伺服电机编码器耐弯折耐磨高品质柔性
公司名称	上海通乐线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:TEONLE
公司地址	松江区泗砖公路639号3号楼201室
联系电话	021-54883007 17721178492

## 产品详情

动力线TRVV4\*0.5 伺服电机编码器耐弯折耐磨高品质柔性

每卷长度:可按客户要求;

截面积:1.0mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>

芯数:6芯

产品认证:CCC

额定电压:600V

额定温度:105

导体:0.08裸铜丝

绝缘材料:SRPVC(符合RoHS)

屏蔽材料:0.10镀锡铜(90%屏蔽率)

护套材料:PVC (符合RoHS)

颜色:黑、橙(颜色可定制)

用途:柔性PVC屏蔽拖链电缆

拖链速度2M/S, 移动距离1.5-2M,

弯曲半径12倍，拖链次数800万次；

我司提供各类线缆定制，以及线束加工

执行标准：JB/T 8734.5-2016 RVVP是一种软导体PVC绝缘线外加屏蔽层和PVC护套的电缆.

铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，又叫做电气连接抗干扰软电缆，

额定电压300/300V，线芯常用芯数为2-24芯，常用线芯线径为:0.12平方，0.2平方，0.3平方，0.4平方，0.5平方，1.0平方，1.5平方等

应用:用于各种设备电源信号安装。

型号分类：

TRVVP-4\*0.75mm

TRVVP-2\*1.0mm

TRVVP-2\*1.5mm

TRVVP-2\*2.5mm

TRVVP-4\*1.0mm

TRVVP-4\*1.5mm

TRVVP-4\*2.5mm

TRVVP-5\*1.5mm

