

稼瑞 破碎机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 稼瑞 破碎机 |
| 公司名称 | 苏州稼瑞机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 张家港市锦丰镇三兴白熊路66号 |
| 联系电话 | 18915632732 18915632732 |

产品详情

在破碎过程中施加于固体的外力有压轧、剪断、冲击、研磨四种。压轧主要用在粗、中碎，适用于硬质料和大块料的破碎；剪断主要用在细碎，适于韧性物料的粉碎；冲击主要用在中碎、细磨、超细磨破碎料，适于脆性物料的粉碎；研磨主要在细磨、超细磨，适用于各种异型怪状废铁破碎。机器工作原理金属破碎机的核心工作原理就是利用锤子击打的基本原理，在高速大扭矩电机的驱动下，主机转子上的锤头轮流击打进入容腔内的待破碎物，通过衬板与锤头之间形成的空间

任何机器和设备在长期运行后都会出现一些故障。这些故障也会影响我们设备的运行和生产，破碎机厂，双轴撕碎机也不例外。很多情况下，设备故障是由于不注意撕碎机的日常维护，导致双轴破碎机故障。首先，我们必须知道故障在哪里，然后我们才能使用相应的方法来修理机器

1.双轴撕碎机的悬挂轴部分。解体后发现悬挂轴滑动进行轴承已经死了，悬挂轴腔内有一个大量存在油泥。原因是出风间隙大，悬浮轴腔内的气压变化小于实际铣削腔内的气压，使灰尘可以进入细胞悬浮轴腔。

2.运转时，破碎机，撕碎机内部不应有异常声音、轴承或电机发热。如果是，立即停机检查和修理。

因为潮湿的原料撕碎的时候容易粘合在一起，PC强力打碎机，产生相应的阻力，影响撕碎的效果。而且长期加工这些潮湿的东西，会对机器内部的零件产生腐蚀，容易生锈，进一步的影响加工效率。所以应该避免两点，一个是长期的加工潮湿含水的原料，一个是经常被雨水淋。撕碎机刀片哪怕是日常生活中简单的机械，例如自行车，长期在雨淋之下也会生锈和损坏，所以避免进水淋水是维护机器的基本常识。

如果长期不用，可以在轴承等关键部位涂上润滑油，破碎机，防止空气中的水分腐蚀。总而言之，机器的维护是一项长期的日常工作，需要坚持和耐心

稼瑞(图)-破碎机由苏州稼瑞机械有限公司提供。稼瑞(图)-破碎机是苏州稼瑞机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。