

80SYA压滤机入料泵 万宇泵业 压滤机入料泵

产品名称	80SYA压滤机入料泵 万宇泵业 压滤机入料泵
公司名称	石家庄万宇泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区南石家庄村村北工业区5排3号
联系电话	13832310996 13832310996

产品详情

输送物料中常见的就是含有硫酸，同样的酸性如果在化工厂，80SYA压滤机入料泵，硫酸的浓度一般很高，需要用的合金不锈钢材质的泵。而压滤机入料泵输送同样酸性的物料，物料浓度通常较低，使用普通的304不锈钢材质就能满足要求。

耐腐蚀压滤机入料泵

耐腐蚀性压滤机入料泵常用材质

铸铁材质：这种材质成本，能适应带有轻微腐蚀性的物料，但是耐磨性一般，65SYA压滤机入料泵，通常不采用；

304不锈钢材质：适用弱酸碱性物料，腐蚀性不强物料

316不锈钢材质：适用较高酸碱浓度，腐蚀性强的物料

高铬合金材质：适用腐蚀性强的物料，并且具备高耐磨性，成本较高。

更换新的润滑油之前，应把旧润滑油排放干净再加入新油。在排放旧油时应观察旧油的清洁度，如果清洁度较高可收集起来二次利用，如果比较浑浊杂质多应直接倒掉，出现这种情况，在排完油后应用柴油等清洗油清洗轴承箱内的污物杂质，保证内部清洁度。

润滑油加入量多少合适？

加润滑油时应注意加入的量，不易过多也不易过少，压滤机入料泵，通常情况油位保持在1/3和1/2之间，65ZJW压滤机入料泵，加入的油量不要超过泵轴，最后应盖上油塞并进行试运行。

压滤机入料泵是专业为压滤机生产的进料、入料的配套用泵，压滤机入料泵是一种性能特殊的压滤机入料泵，前期未来流量大、压力低；后期压榨流量小、压力高；非常适合压滤机所需的入料性能。

压滤机入料泵安装操作

压滤机入料泵在安装时必须先压紧电机螺栓、泵螺栓和底角栓，接着检验电机和泵的同轴度，用平板或锯条靠在电泵联上，进行调整，要必须保证平行同轴，而要必须保持电泵联间隙2-3mm，为以后的调试使用打好基础，否则会在以后的实验和运行中出现噪音，影响泵的工作效率，严重的会缩短泵的使用寿命。

压滤机入料泵启动运行

80SYA压滤机入料泵-万宇泵业(在线咨询)-压滤机入料泵由石家庄万宇泵业有限公司提供。石家庄万宇泵业有限公司位于河北石家庄市新华区中华北大街217号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万宇泵业在离心水泵中享有良好的声誉。万宇泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万宇泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。