

# 渗透性聚合物砂浆/不锈钢绞线聚合物砂浆/环氧砂浆

产品名称	渗透性聚合物砂浆/不锈钢绞线聚合物砂浆/环氧砂浆
公司名称	北京羿射旭科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:水泥、环氧树脂、聚合物 产地:北京 规格:II级
公司地址	北京市西城区新街口外大街8号12幢(B座)507室
联系电话	010-59362118 13801305068

## 产品详情

材质	水泥、环氧树脂、聚合物	产地	北京
规格	II级	抗压强度	45MP
品牌	羿射旭	适用范围	加固、钢丝绳网片外抹灰

ycpm高强渗透性聚合物砂浆属改性环氧类聚合物砂浆，分为底涂及ycpm高强渗性聚合物砂浆两部份，

其使用方法简介如下：

### 一、基层处理的要求：

- 1、施工使用前，应剔除基层表面疏松部份，扫净或用水冲去表面浮灰。
- 2、允许基层有潮湿状态存在，但不允许有明水及大量油污堆集。
- 3、最好是使基层处于干燥状态，这样可以获得最大的粘接强度。

### 二、底涂的使用：

#### 1. 配合比

底涂使用应先将甲、乙组份按比例调配均匀后，加入适量高强渗透性聚合物砂浆后使用，具体配合比如

下：

重量比：甲组份：乙组份：ycpm高强渗透性聚合物砂浆=3：1：4~12

(1) ycpm高强渗透性聚合物砂浆的加量视基层处理部位不同加以调配。

(2) 应先将甲、乙二组份调配均匀后，再加入ycpm高强渗透性聚合物砂浆进行调配。

2.使用:

将调配好的底涂，用毛刷或扫帚头均匀涂刷于基层表面，不得漏涂，其厚度视工程施工部位而定。

1. 施工方法

底涂可采用二种方式进行后续施工

(1) 涂完底涂后立即抹聚合物砂浆，一定要趁湿进行抹聚合物砂浆，如遇风大、天热干燥较快，可以在抹灰前补涂底涂。

(2) 可以用底涂进行拉毛处理。对于不好趁湿抹灰的部位，可以采用配制较稠的底涂，进行拉毛处理的方式，等底涂干燥后即可进行抹聚合物砂浆的施工。

2.注意事项

(1) 甲、乙组份贮存于5℃以上为宜，注意防冻。

(2) 容器的清洗，拌合底涂的容器及工具使用后，立即用水清洗即可。

(3) 储存期间若有少许分层，搅匀后即可使用，不影响性能。

三、高强渗透性聚合物砂浆的使用

1.使用方法

高强渗透性聚合物砂浆为粉料。因内加有聚合物等多种外加剂，使用时加水搅拌均匀后即可使用，加水量为粉料重量的12~15%。如放置几分钟后使用，和易性更佳。

2. 注意事项

(1) 如需抹砂浆厚度较厚，可分次抹灰，每次抹灰厚度不得超过1cm。

(2) 搅拌可用人工搅拌5分钟左右，也可采用机械搅拌2~3分钟。

(3) 贮存时应存放于干燥通风的地点，以防受潮雨淋。

(4) 加水量的多少视施工部位而定。

(5) 使用温度-5~70 。

### 3. 养护

高强渗透性聚合物砂浆施工完毕后，即应进行养护。养护方法是每隔2~3小时，及时喷洒水养护3~7天，  
以避免失水过快而产生裂纹，也可采用覆盖塑料薄膜及草袋子进行湿养护。

## 四、高强渗透性聚合物砂浆的验收

执行钢筋混凝土验收规范验收标准