

吉林雷达料位计 雷达物位计 料仓高度实时监测

产品名称	吉林雷达料位计 雷达物位计 料仓高度实时监测
公司名称	丹东亿联自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省丹东市黄海大街14号江湾工业区4号楼
联系电话	18641551708 18641551708

产品详情

雷达料位计是非接触式测量或TDR导波式测量

雷达料位计应用电磁脉冲进行快速测量，精度高，抗干扰能力强

耐腐蚀(探头大多采用316不锈钢或PVDP等材料)

耐压高(40Kg/cm²)

耐温高(200)

注意事项

雷达料位计对于安装空间有一定的要求

注意介质的介电常数，并依据介电常数的大小选择适合的型号

导波雷达料位计的技术参数如下:

精度 液体:量程小于15m时，±0.1mm;量程大于15m时，测量值±0.2%

供电 18~35VDC/ 小于28VDC防爆型

外壳材料 铸铝还氧涂层

防护等级 NEMA(IP68)

防爆 ATEX II 1G 或II 1/2 D T 100 EEX ia II C T6...T3或EEX ia II B T6...T3

重量 2Kg(无探头)

固体:20mm ± 0.05%

温度飘移 0.01%/

重复性 1mm

介质温度 -50~250

法兰温度 -30~200 /-30~150 防爆型

环境温度 -30~60 /-30~55 防爆型

耐压 40bar

表头显示 LCD可选

标准输出 4~20mA/HART

故障诊断输出 22mA