

不锈钢桥架价格 不锈钢桥架 安徽佰盛

产品名称	不锈钢桥架价格 不锈钢桥架 安徽佰盛
公司名称	安徽佰盛消防器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616 13637219616

产品详情

桥架过变形缝伸缩节安装实例

桥架过变形缝伸缩节安装实例：用连接板将电气桥架的伸缩节固定牢固，不锈钢桥架价格，接地跨接线连接完善，伸缩接两边对称安装支吊架用以固定。 桥架伸缩节与建筑变形缝错位； 电气桥架不应安装在水管正下方。喷淋头距电气桥架太近，水将喷撒在电气桥架内。正确安装：电气桥架与喷淋头保持一定的安全距离。跨接铜导线截面积大于4mm²，且应跨接在桥架连接处两端跨接的螺栓孔。

实际桥架的工序和技术要求

- 1) 桥架必须根据图纸走向及现场建筑特性设计弯头、马鞍、长度等。
- 2) 桥架安装必须横平竖直。
- 3) 桥架安装必须根据桥架大小，不锈钢桥架批发，计算出承托点受力情况。要求均匀、整齐美观及牢固可靠。
- 4) 角弯必须有充分的弧度，防止将电缆拆散。
- 5) 桥架必须至少将两端加接地保护，要求每隔20M接地一次，如果图纸上无明确如何接地点时，建议在桥架内加设一条BV16平方毫米的双色地线。
- 6) 弹线定位：根据设计图纸确定桥架走向，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线袋在线路的中心外进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置，用铅笔分别标注。一般支架间距为1.0-1.5m。

桥架安装质量通病

1. 吊、支架安装不牢；间距过大，不锈钢桥架，造成电缆桥架挠度过大。
2. 桥架接头处不平齐，不锈钢电缆桥架，通过变形缝，没按规定和规范要求采取措施。

- 3 . 镀锌桥架使用连接板作跨接地线，连接螺栓无防松措施，桥架过长，只有一端与PE线相连接。
- 4 . 桥架在变向、变径的接头部位，不使用件，使接头处理不规范。
- 5 . 桥架在穿越防火墙及楼板时，未作防火封堵处理。

不锈钢桥架价格-不锈钢桥架-安徽佰盛(查看)由安徽佰盛消防器材有限公司提供。安徽佰盛消防器材有限公司为客户提供“桥架，防火桥架，电缆桥架”等业务，公司拥有“佰盛”等品牌，专注于其它等行业。 ，在宣城市经济技术开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙总。