

低温密度测定仪SCMD2002型

产品名称	低温密度测定仪SCMD2002型
公司名称	山东盛康电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	淄博高新区政通路135号A座504室
联系电话	0533-3583220 18560289395

产品详情

适用标准：GB/T265-88

运动粘度表示液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度，其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中，选择合适粘度的润滑油品，可以保证机械设备正常、可靠地工作。

本仪器是依据国家标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用测试仪器，适用于测定液体石油产品的运动粘度。本仪器具有计时试样运动时间，自动计算运动粘度的最终结果。

仪器特点

液晶屏幕，汉字显示，清晰明了，操作简便。

键盘设定粘度计常数、控制温度值、微调温度值、试验次数等参数，仪器具有记忆功能，设置完一次以后自动保存设置数据。

采用进口传感器，数字PID控温技术，控温范围宽，控温精度高。

不掉电日历时钟，开机自动显示当前时间。

网络通讯，遥控、汇表可选功能。

无标示按键，操作直观简便。

实验次数1到6次可调，方便实验。

实验记录可保存，方便以后查看。

可实现全中文/全英文界面显示

技术参数

液浴孔数：2孔

控温范围：-40 —60

控温精度： ± 0.03

输入电源：AC220V $\pm 20\%$ 50Hz

加热功率：800W

制冷功率：400W

试验次数：1到6次可调