

驻马店平台钢格板 巨晨丝网 电厂平台钢格板

产品名称	驻马店平台钢格板 巨晨丝网 电厂平台钢格板
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

中心距指：扁钢的中心距是相邻两条承载扁钢中心到中心之间的距离（它包括了一根扁钢的厚度）；横杆的中心距是相邻的两条横杆中心到中心之间的距离（它包括了一根横杆的厚度）如图所示：

钢格板中心间距示意图

净孔指：扁钢净孔间距是指相邻两条承载扁钢中心的距离（不包括扁钢的厚度）；横杆的净孔间距指相邻的两条横杆中心的距离，（不包括横杆的厚度）如图所示：

非标钢格板净孔间距示意图

实例：G255/30/100 扁钢宽度25mm、厚度5mm、扁钢间距30mm、横杆间距100mm。

计算出每平米扁钢的根数：中心距的情况下用扁钢根数是： $1000 \div 30 - 1 + 4 = 36$ 根；净孔的情况下用扁钢根数是： $1000 \div (30 + 5) - 1 + 4 = 32$ 根

钢格板的外形尺寸都有什么要求

1 任何一块钢格板的尺寸均受铺吊和搬运过程中的受力限制，可拆卸铺板的尺寸还需考虑到人工搬运的重量限制。

2 负载扁钢的不垂直度应不大于扁钢宽度的10%

3 钢格板长度的允许偏差为 $+0. -5$ mm，宽度的允许偏差为 ± 5 mm。

钢格板焊接注意事项

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，插接钢格板平台钢格板，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，建筑平台钢格板，横杆间距不得大于165mm。

安平巨晨钢格板生产厂家，真实的实体生产商。提供的钢格板种类产品有：热镀锌钢格板、不锈钢钢格板、玻璃钢格栅、插接钢格板、异形钢格板、齿形钢格板、喷漆钢格板、沟盖板、平台钢格板、复合钢格板等。

巨晨制定有3大保障体系：

- 1、信誉有保障：诚信服务是我们不变的经营宗旨。我们深知今天的市场竞争法则，只有诚信服务才能赢得更多更广的客源。
- 2、质量有保障：严格按照客户要求生产。不偷工减料、不慌报价格
- 3、管理有保障：各部门各岗位分工合理、责任明确、制度健全，并引入绩效考核制度提高和加强管理，坚决杜绝以次充好。

巨晨不断提高产品品质和管理水平，把实惠、满意的产品满足用户需求，电厂平台钢格板，秉承“质量是生命，是血液，驻马店平台钢格板，诚信是”的经营理念”，努力在市场激烈的竞争中树立良好的口碑。

巨晨钢格板厂家正规注册，营业执照、税务登记、机构代码等一应俱全。

驻马店平台钢格板-巨晨丝网-电厂平台钢格板由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。安平县巨晨金属丝网制品厂为客户提供“钢格板,格栅板,钢格栅板,沟盖板,踏步板”等业务，公司拥有“钢格板,格栅板,钢格栅板,沟盖板,踏步板”等品牌，专注于金属丝网等行业。，在河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李旭。