

PL-2550夜视防水抗震车载摄像头

产品名称	PL-2550夜视防水抗震车载摄像头
公司名称	香港腾飞电子有限公司
价格	90.00/套
规格参数	品牌:中性 型号:PL-2550 适用车型:通用型
公司地址	中国广东 江门市新会区 振兴一路39号叠翠苑5座 509,深圳地址:深圳市宝安区水尾村二区37栋60
联系电话	86 0755 23942686

产品详情

品牌	中性	型号	PL-2550
适用车型	通用型	外壳材质	铝镁合金,耐震,耐磨,耐高低温
显示屏	车载显示器	电源电压	12 (V)
功率	5 (W)	分辨率	656(H)*492(V)
重量	100 (g)	调整角度	120 °
抗震强度	铝镁合金,耐震,耐磨,耐高低温	视频信号	NTSC/PAL
显示屏	16:9,4:3	正像/镜像	镜像

传感器:ov7950/ov7949/pc1030(可带参考线)	image sensor:ov7950/ov7949/pc1030(distance reference ma
视角:120度广角	resolution:420tv line
最低照度:0.3lux,高感低照	lens angle:3.6mm(92deg)/2.8mm(120deg)
信噪比:大于48db	s/n ratio:better than 48db
视频输出:rca接口,1.0vp-p,75ohm	video output:rca connentor,1.0vp-p,75ohm
工作电压:dc12v(+/-10%)	power:12v dc(+/-10%)
外壳材料:铝镁合金,耐震,耐磨,耐高低温	waterproof grade:ip68
防水等级:ip68防水设计,经严格浸水测试	

specification:

1.感光芯片 cmos2.视频制式::ntsc3.有效像素::ntsc: 656(h)*492(v)4.感光面积: 4.08mm x 3.12mm5.清晰度 420tv lines6.最低照度 0.01lux7.梯形电子标尺功能8.视频输出: 1.0vp-p, 75ohm9.功率消耗:

5w10.白平衡:自动11.信噪比:大于48db12.电子快门 (n)1/60-1/100000 (p)1/50-1/10000013.工作电压:
dc12v14:工作温度: -40 to +80 rh95%max15.可视角度: 120 ° 16.低照度专业视频处理技术