

西门子衡水代理商

产品名称	西门子衡水代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子衡水代理商 西门子衡水代理商

功能

使用各种协议：

Sm@rtServer

RDP（远程桌面协议）

VNC（虚拟网络计算）

Citrix 连接

和 Web 浏览器功能

SIMATIC ITC 瘦客户机与服务器通信。

瘦客户机可通过 Sm@rtServer / Sm@rtAccess 访问 SIMATIC WinCC / SIMATIC WinCC flexible

可视化软件。该软件在服务器上运行：该服务器可以是操作员面板或

IPC。根据服务器的具体性能，可以运行两台或更多台 SIMATIC

工业瘦客户机。优点：如果更改人机界面项目，则只需在服务器上集中执行一次修改。

使用瘦客户端还可以设置结构成本低、灵活的 SCADA

应用程序。例如，瘦客户端可以作为人机界面客户端通过 RDP 与 WinCC SCADA 软件通讯。

SIMATIC 瘦客户端与使用标准网络协议（如 RDP、或 Citrix）的经典“PC World”通讯。RDP

目前包括在各种 Microsoft 操作系统中，只需激活即可。瘦客户端可以通过 RDP

访问服务器桌面，并执行远程操作。VNC 也是非常常用的。与 RDP

的主要差异在于，如果连接两个或两个以上的操作员面板，VNC 显示的是“克隆”桌面。

通过 RDP – 并且使用的是非服务器操作系统 – 一次只能激活一个操作员面板来操作服务器。在这种情况下，所有其他站显示登录窗口。因此，服务操作系统/虚拟化解决方案可用于复杂客户机-服务器架构。原理：在服务器上定义客户端可以访问的应用程序。然后，客户端自身可以连接到服务器上启用的应用程序。

作为 Citrix 客户端，ITC 可自动连接到服务器应用程序。连接到 WinCC OA

服务器时，瘦客户机下载适当的客户端软件，将其转变为一个功能强大的操作站

SIMATIC ITC 借助于集成的 Web 浏览器功能来表示 Web 服务器的应用程序和内容。例如，基于 Web 的内容是 S7 控制器 (PROFINET) 的诊断或用户特定 Web 页面，或是来自 Intranet/Internet 的内容。

集成

调试非常简单。组态可在本地（直接在设备上）进行，也可远程从 PC 进行。设备上的组态选项专门针对触摸操作进行了优化，可直观操作。

SIMATIC ITC 仅需 IP 地址和主机设备即可通讯。无需在本地安装任何软件。因此，无需备份/还原或更新项目，总拥有成本显著降低。

由于支持 PROFINET 基本功能，SIMATIC ITC 可方便地集成在以太网网络中或集成在 Profinet

系统中。通常能够跨接客户机与服务器之间的 100 米距离，这意味着与通过 USB/DVI

电缆连接的标准操作员面板相比，成本明显降低。如果使用附加网络组件（例如，SIMATIC NET 中的

SCALANCE），那么操作单元与服务器之间的可能距离几乎不受限制。

6AV6 640-0DA11-0AX0	K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0	OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX1	OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX1	OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX1	TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX1	TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1	TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX1	OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX1	OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0	OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0	TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1	MP277-8 触摸式面板，8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1	MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示

6AV6 643-0CD01-1AX1	MP277-10 触摸式面板，10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口

	FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DIN 10,4" TFT 显示器，256 色 MP 以太网接口 BUS 接口 FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000
6AV2124-2DC01-0AX0	KTP400 舒适型
触摸式面板	
6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型
6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型

6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型
按键	
6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

SIMATIC PCS7 PowerControl 选型指南 升级

现有的 SIMATIC PCS7 PowerControl OSEngineering V8.x 和 SIMATIC PCS7 PowerControl OSRuntime V8.x

可用 SIMATIC PCS7 PowerControl Upgrade PackageOS 升级到 V9.0。

为了将 SIMATIC PCS7 PowerControl Library 从 V8.x 升级到 V9.0，我们还提供了 SIMATIC PCS7

PowerControl Library 升级软件包。

SIMATIC PCS7 ES 和 OS 软件应使用产品目录 STPCS7（系统组件）中章节“工程组态系统的升级包”和

“操作员系统的升级包”中的升级软件包分别升级到 V9.0。

功能 SIMATIC PCS 7 PowerControl 的特殊功能和性能特性

SIMATIC PCS 7 PowerControl , 可扩展 SIMATIC PCS 7 过程控制系统的工程组态站和操作员站功能 (OS 单站/OS 服务器)

SIMATIC PCS7 Engineering 的功能和性能特性

对象库中包含功能块、符号和面板nncode MS

采用面向对象的类型实例方案

自动生成操作站的对象

通过导入新设备的 IEC 61850 设备描述 (ICD) 进行集成

SIMATIC PCS 7 过程控制系统的功能和性能特性

SIPROTEC 保护设备的面板采用 SIMATIC PCS 7 APL 样式 (外观)

统一报警、消和操作员监控的操作方式

所有 IED 都具有诊断功能

中压开关装置中中压电机的趋势窗口和面板的工厂显示示例