

西门子日照代理商

产品名称	西门子日照代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子日照代理商 西门子日照代理商

设计

对于 SIMATIC PCS 7 而言，以下产品可用于 SIMATIC S7 Safety Matrix：

SIMATIC S7 安全矩阵工具

用于 SIMATIC PCS 7 工程组态系统，可以创建、组态和编译安全矩阵，并能加载、控制和监视安全相关 CFC 程序。

应用范围涵盖整个安全生命周期，从分析、实施到操作与维护。

SIMATIC S7 安全矩阵编辑器

用于在独立于 SIMATIC PCS 7 工程组态系统的外部 PC 上创建、组态、测试和记录安全矩阵逻辑（可作为安全矩阵工具的附加组件来选用）

该产品专注于在分析和实施阶段进行规划和组态。

SIMATIC S7 安全矩阵编辑器可以在安装了 Windows XP Professional（32 位，SP2 以上）、Windows Server 2003/2003 R2（32 位，SP1 以上）、Windows 7 Ultimate（32/64 位）或 Windows Server 2008 R2 Standard（64 位）操作系统的计算机上运行。还能使安全矩阵的设置、组态、可行性检测和记录独立于 SIMATIC PCS7 过程控制系统的工程组态系统。

然而，只有通过 SIMATIC PCS 7 工程组态系统的 SIMATIC S7 安全矩阵工具，才能完成安全相关 CFC 程序的生成、编译、下载至自动化系统以及程序测试等工作。

6AV6 640-0DA11-0AX0	K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0	OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX1	OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX1	OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX1	TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX1	TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1	TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX1	OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX1	OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0	OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0	TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1	MP277-8 触摸式面板，8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1	MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1	MP277-10 触摸式面板，10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板，12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板，15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板，19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000

6AV2124-2DC01-0AX0	KTP400 舒适型 触摸式面板
6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型
6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型 按键
6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

信系统

SIMATIC S7 离散值和模拟量报警（边沿报警）及 ALARM_S 报文帧程序

具有可自由定义的消息级别（如状态/故障消息），用于定义确认响应和显示消息事件

报文缓冲区

具有非易失性、免维护的信息缓冲器（不带电池）。即使移动面板的电池被拆除，报文仍被存储

配方管理

具有附加的数据存储功能（存储到可选多媒体卡/SD 卡上）

在面板上进行在线 / 离线处理

以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)

利用标准的 Excel 与 Access 工具对过程值文档进行外部处理

帮助文本用于过程图表，消息和变量

算术函数

极限值监控用于输入和输出的可靠过程控制

指示灯用作机器人和设备的状态指示

调度程序用于循环功能处理。

对象的动态定位以及对象的动态隐藏/显示

性窗口和模板概念

屏幕模板的生成

可以通过如下方法简单地进行维护和组态：

备份和恢复可选的标准多媒体卡/SD 卡上的项目、操作系统、配方数据记录和固件。

用 ProSave 在 PC 上 备份和还原组态，操作系统，配方数据集和固件数据

通过 PROFINET/WLAN 传送/返回传送项目

自动传输检测

各个亮度设置

在组态 PC 上进行直接进行项目仿真

WinCC flexible 选项

Sm@rtService 用于远程操作控制和监控基于 TCP/IP 网络的 SIMATIC HMI 系统

Sm@rtAccess 可基于 TCP/IP 网络实现 HMI 系统间通讯。可远程访问配方数据记录、密码以及 HMI 特定系统信息及其它数据。（移动面板 277F IWLAN 可作为服务器：只显示）

OPC 服务器：与来自不同生产商的应用程序（如 MES、ERP 或办公环境中的应用程序）通讯（参见 HMI 软件/运行软件 SIMATIC WinCCflexible/WinCC flexible RT 选项）

审计