

# 金乡 380v双电源开关柜进入消防工作状态

产品名称	金乡 380v双电源开关柜进入消防工作状态
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

## 产品详情

山东蓝升泵业有限公司主要经营各种水泵、深井泵、消防泵、潜水泵、单级泵、杆泵、双吸泵、离心式（冷、热）清水泵、污水泵、多级泵、循环泵、管道泵、热水循环泵、泥浆泵、自动增压泵、不锈钢泵、单级多级离心泵、化工泵、自吸泵等及其水泵控制系统，无负压供水设备、电控制系统设备等。

规格:消防巡检柜采用380V/50Hz 供电，控制水泵功率15KW - 160kW。型号的组成及其代表意义使用环境条件环境温度：0-+40 ，相对湿度：90%以下(电控部分)，周围环境：无危险的介质，无腐蚀金属和破坏绝缘的潮湿气体及尘埃。

消防电气控制装置（双电源控制设备）产品用于两个互换的电源进行控制，以保证该区域能够在电源故障时，仍能继续得到电源。具有控制双电源执行预定动作，接受工作电源信息的反馈信号、监视工作电源的运行状态、与上级监控设备进行通信，向人员发出声光提示信息功能。

水泵控制柜是充分吸收水泵控制的经验，经过多年生产和应用，不断完善优化后，精心设计制作而成。产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水，电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示，并具备单泵及多泵控制工作模式，多种主备泵切换方式及各类启动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖

通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。

巡检中发现的缺点应有声，光报警。具有缺点回忆功用的设备，记载的缺点的类型及故障发生的时间等，应不少于5条缺点信息，其显现应清楚易懂。

### 金乡380v双电源开关柜进入消防工作状态

安装的过程中不得使用硬物撞击设备，不得让杂物或污物遗留在管网中。据控制柜原理图接主回路线。LLLN为电源三相四线接入，1U，1V，1W，2U，2V，2W，3U，3V，3W，4U，4V，4W，分别接水泵电机。

### 产品特点：

用途广泛：对于各种场合，如生活给排水、消防、喷淋、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放……都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围0.18~250KW。

品质：精心国际、国内电器元件及优良标准柜体，精心设计，精工制作。

功能多样：从一控一至一控五，主、备泵任意选择组合，多种起动方式，各类控制形式。故障自动切换。还可为您专门设计。

### 金乡380v双电源开关柜进入消防工作状态

具有完美柔性的结构，可根据用户需求增加或减少任何软件模块，产品方便快捷，扩展性强，网络化：能接受监控模块和智慧消防模块的数据，支持本地收集处理功能。通过RS2485多种通讯接口上传数据，不但可以在本地局域网上查看或操作，也可以在intranet/Trainer上通过客户终端软件或者IE进行操作，并支持和故障打印功能