

# 江苏施耐德不间断电源UPS BX650CI-CN稳压后备式电源全新

产品名称	江苏施耐德不间断电源UPS BX650CI-CN稳压后备式电源全新
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	515.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:BX650CI-CN 产地:江苏
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

## 产品详情

### BX650CI-CN

BX650CI-CN Features APC 公司的 Back-UPS 650VA, AVR, 230V, 适用于中国可调整电压灵敏度在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到性能的能力可调节的电压变压点通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压, 可使电池使用寿命。有声报警提供改变市电和UPS电源条件的

#### BX650CI-CN 基本性能

##### 可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

##### 自动自检

定期自检电池, 确保及早检测出需要更换的电池。

##### 可调节的电压变压点

##### 可调整电压灵敏度

## 有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

## 兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

电压升高自动调整 (AVR)

## LED指示灯

为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。

## Back-UPS 性能与优势

### 系统保护

Battery and surge protected outlets

在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。

Surge only outlets

Protect secondary electronics from surges and spikes without reducing battery power used to run primary electronics during an outage.

### 可用性

### 自动自检

### 电池故障通知

提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

### 智能电池管理

### 可服务性

### 可复位线路开关

### 易管理性

### 有声报警

### LED status display

Quickly understand unit and power status with visual indicators.

## 安全性

### 经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

## 可用性

### 中国

## 输出

### 输出功率容量

330 瓦数 / 550 VA

### 可配置功率

330 瓦数 / 0 VA

### 额定输出电压

230V

### 输出频率(与主频率同步)

50 Hz, 60 Hz

## 拓朴

## 备用

### 波形类型

正弦波逐步逼近

### 输出连接

(3) Chinese outlet (备用电池)

## 输入

### 额定输入电压

### 输入频率

45 - 65 Hz

### 输入端子类型

Australian/Chinese

输入线长度

1.22米

电池与运行时间

电池型号

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

10 小时

可更换电池包

APCRBC125

RBC 数量

1

能量使用/效率通讯与管理

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

273 焦耳

物理指标

高

185.00 mm

宽

115.00 mm

深

218.00 mm

净重

4.95 KG

运输重量

5.50 KG

运输高度

253.00 mm

运输宽度

196.00 mm

运输长度

298.00 mm

颜色

黑色

SCC 代码

0073130428484 0

每个运输托盘上产品数量

45.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

相符性

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

PEP

Available in Documentation tab

EOLI

其它的环境合规性

中国RoHS

\*\*UPS带50%额定容量负载放电至关机后，重新充电到90%电池容量所需时间