

# 西门子临沂代理商

产品名称	西门子临沂代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

西门子临沂代理商 西门子临沂代理商

用于 SIMATIC S7 和 SIMOTION 的离散警告和模拟量报文（限值报文）以及 ALARM\_S 报文

具有可任意定义的消息级别（如状态/故障消息），用于定义确认响应和显示报警事件

报文缓冲区

具有非易失性、免维护的信息缓冲器（不带电池）。即使 Mobile

Panel（移动面板）断开时，报文仍被保留。

## 配方管理

带有附加的数据存储器（可存储到可选的 Multimedia 卡/SD 卡上）

在面板上进行在线 / 离线处理

以标准的 Windows 格式保存配方数据 (CSV)

利用标准的 Excel 与 Access 工具对过程值文档进行外部处理

帮助文本用于过程图表、消息和变量。

## 算术函数

极限值监控用于输入和输出的可靠过程控制。

指示灯用作机器和设备的状态指示。

调度程序用于循环功能处理。

对象的动态定位以及对象的动态隐藏/显示

性窗口和模板概念

屏幕模板的生成：

可以通过如下方法简单地进行维护和组态：

备份/恢复可选的标准 Multimedia 卡/SD 卡上的项目、操作系统、配方数据记录和固件。

用 ProSave 在 PC 上 备份和还原组态，操作系统，配方数据集和固件数据

通过MPI/PROFIBUSDP/串行或 PROFINET 转移/返回项目

6AV6 640-0DA11-0AX0	K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0	OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX1	OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX1	OP 77B 单色 4.5英寸

6AV6 642-0AA11-0AX1	TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX1	TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1	TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX1	OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX1	OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0	OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0	TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1	MP277-8 触摸式面板 , 8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1	MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1	MP277-10 触摸式面板 , 10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板 , 12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板 , 15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板 , 19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B,  MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G

6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏，以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏，256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器，256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件 ，更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详 情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC

	。
6AV6648-0BC11-3AX0	SMART TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版
6AV2124-2DC01-0AX0	KT400 舒适型 包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘
触摸式面板	
6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型
6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型
按键	
6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

部分路径的组态以及 RC 元件到部分路径的分配可在路径控制工程组态工具的矩阵中进行。借助于通用元件，基于特定用户而生成的对象或块可集成到 RC 项目中，并如同 RC 元件那样进行处理。

## 图形方式的离线路径搜索

通过图形方式的离线路径搜索，确定所有可能的路径组合

与导航系统类似，可以通过以图形方式显示的离线路径搜索确定所有可能的路径组合。这样还可以预先检测到路径网络中的错误或不想要的路径。从离线路径搜索的结果中选择一条路径，并将其另存为一条静态路径。同样可以保存为一条活动路径以便在路径控制中心复用。在路径请求中，保存的路径具有优先权。

## 特殊组态功能

特殊组态功能可以使用户更加轻松地完成重复的路径工作，并扩展选件范围以控制物料传输，例如：

将组态数据以 CSV 文件的形式导出到 Microsoft

Excel，在那里对数据进行复制和编辑，然后将文件重新导入到路径控制中

使用可组态的功能 ID 来控制部分路径的组合使用

检查物料兼容性，当由于保存在部分路径的连接元素中的物料 ID

而导致物料顺序不兼容时，对部分路径进行互锁

将运行中来自过程的动态（外部）设定点输入到路径块中（如称重量）