

西门子菏泽代理商

产品名称	西门子菏泽代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子菏泽代理商 西门子菏泽代理商

概述

SIMATIC 移动面板 277 8"

SIMATIC 移动式面板 277 10"

功能

输入/输出域用于显示和更改过程值。

功能键用于直接触发功能和动作。在功能键上多可以同时配置 16 种功能。功能键可以用做

PROFIBUS DP 输入外设设备或直接用作 PROFINET

IO。功能键还可被组态为系统键。因此可将经常使用的功能，如“确认报警”分配给功能键。移动面板

277 10" 上没有功能键。

其它命令部件如手轮，键控开关和发光按钮可连接至 1 个变量或通过 PROFIBUS DP 输入外设（DP

直接按键）或 PROFINET IO（直接按键）直接控制移动面板 277 10" 上没有附加操作员控制功能。

按钮用于直接初始化功能和动作。在按钮上多可以同时配置 16 种功能。

图像可以用作符号以代替用作标识功能键或按钮的文本。它们还可以用作全屏背景图像。在组态工具中

，可以使用一个带有各种图形和对象的图库。所有的带有 OLE

接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 Paint Shop，Designer 或者 CorelDraw）。

矢量图形;基本几何形状（例如直线、圆和矩形）可以在组态软件中直接创建。

文字域能够以不同字体大小用作功能键、过程显示和过程值的标签。

趋势图和条形图

6AV6 640-0DA11-0AX0	K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0	OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX1	OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX1	OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX1	TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX1	TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1	TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX1	OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX1	OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0	OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0	TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1	MP277-8 触摸式面板 , 8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1	MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1	MP277-10 触摸式面板 , 10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板 , 12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板 , 15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板 , 19寸64K色中文

6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏, 以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256 色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏, 256 色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器, 256 色 MPI/PROFIBUS DP 接口, WINCC FLEXIBLE 2008 精简版, 包括免费提供的开源软件 更多详情参见光盘。

情参见光盘。

6AV6627-0AMB03-3AX0 KTPA200CEASPC000 基本色 PN 10,4" TFT

6AV6647-0AG11-3AX0 显示器IC2581包,基本网接口5,0MTNFC显示器KB256

色08 精简网接包括免费提供的开源软件08 精简版

, 包括免费提供的开源软件, 更多详情参见光盘

。

6AV6648-0BC11-3AX0 Smart 700

6AV6648-0BE11-3AX0 Smart 1000

6AV2124-2DC01-0AX0 KTP400 舒适型

触摸式面板

6AV2124-0GC01-0AX0 TP700 舒适型

6AV2124-0JC01-0AX0 TP900 舒适型

6AV2124-0MC01-0AX0 TP1200 舒适型

6AV2124-0QC02-0AX0 TP1500 舒适型

6AV2124-0UC02-0AX0 TP1900 舒适型

6AV2124-0XC02-0AX0 TP2200 舒适型

按键

6AV2124-1DC01-0AX0 KP400 舒适型

6AV2124-1GC01-0AX0 KP700 舒适型

6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

路径控制库

???????????? RC ????????????? RC ????????????? CFC ??????????

路径控制向导

Route Control ????? RC ????? SIMATIC PCS 7 ????? RC ????? RC ????? SIMATIC Manager

???? SIMATIC PCS 7 ??? RC ????? Route Control Engineering ?????

ASOS ? ASAS ???? ?NetPro ? CFC???? RC ?????

路径控制工程组态工具

??? RC ??? SIMATIC PCS 7 ????? RC ????? RC ?????

部分路径：将输送路径划分为部分路径是为了提高灵活性，并通过重复应用而将组态开销降低到最低。相关的部分路径参数：“双向”和“优先级”（在搜索总路径时，低的部分路径优先级总和将作为决定因素）。

互连：通过将 RC 元件包含于某个部分路径中，该 RC 元件可根据类型接收附加属性，而这些附加属性可使用组态对话框进行编辑（例如，在基本设置中：“关闭阀门”）。

功能类别：部分路径可根据技术及特定产品因素而被分配到功能类别，如“清洗”或“产品输送”。在路径搜索中，功能类别可以将所得到的数量限制为物料传输的类型。

功能步/顺序功能：功能类别包含多达 32 个可组态的工艺顺序功能，它们通过部分路径中所连接的 RC 元件（如控制元件的基本位置、打开传输阀门、打开起始阀门、启动泵等）定义物料传输顺序