

# 西门子沈阳代理商

产品名称	西门子沈阳代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

## 产品详情

西门子沈阳代理商 西门子沈阳代理商

可以通过如下方法简单地进行维护和组态：

备份和恢复可选的标准多媒体卡/SD 卡上的项目、操作系统、配方数据记录和固件。

用 ProSave 在 PC 上 备份和还原组态，操作系统，配方数据集和固件数据

通过 PROFINET/WLAN 传送/返回传送项目

自动传输检测

各个亮度设置

在组态 PC 上进行直接进行项目仿真

WinCC flexible 选件

Sm@rtService 用于远程操作控制和监控基于 TCP/IP 网络的 SIMATIC HMI 系统

Sm@rtAccess 可基于 TCP/IP 网络实现 HMI 系统间通讯。可远程访问配方数据记录、密码以及 HMI 特定系统信息及其它数据。（移动面板 277F IWLAN 可作为服务器：只显示）

OPC 服务器：与来自不同生产商的应用程序（如 MES、ERP 或办公环境中的应用程序）通讯（参见 HMI 软件/运行软件 SIMATIC WinCCflexible/WinCC flexible RT 选项）

审计

??

??? SIMATICWinCCflexible ?????????????? SIMATICWinCCflexible HMI ??????????SIMATIC WinCC flexible  
??????????? ProTool ?????????????????? ProTool ?????????????????? WinCC flexible??? WinCC flexible ???  
SIMATIC ?????????????????? STEP 7 ??????????????????????????????

IWLAN ????

??? IWLAN ???????? SCALANCE W-700 IWLAN ?????????????????????????????? SCALANCE W-700  
????????????????????????????? 277(F) IWLAN ? KEY-PLUG W700 iFeatures?

?? V2 ???????????? iPCF-MC ?????????? = ??????????????????????????????

??

- 6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
- 6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
- 6AV6 641-0BA11-0AX1 OP 77A 单色 4.5英寸
- 6AV6 641-0CA01-0AX1 OP 77B 单色 4.5英寸
- 6AV6 642-0AA11-0AX1 TP 177A 单色 5.7英寸
- 6AV6 642-0BC01-1AX1 TP 177B DP 单色 5.7英寸
- 6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
- 6AV6 642-0DC01-1AX1 OP 177B DP 单色 5.7英寸
- 6AV6 642-0DA01-1AX1 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
- 6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
- 6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
- 6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
- 6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
- 6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
- 6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
- 6AV6644-0AA01-2AX0 MP377-12 触摸式面板,12寸64K色中文
- 6AV6644-0AB01-2AX0 MP377-15 触摸式面板,15寸64K色中文
- 6AV6644-0AC01-2AX0 MP377-19 触摸式面板,19寸64K色中文
- 6AV6644-0BA01-2AX1 MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
- 6AV6671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B,  
MOBILE PANEL 177
  
- 6ES7 648-0DC20-0AA0 USB stick 512M
- 6ES7 648-0DC30-0AA0 USB stick 1G
- 6ES7 648-0DC40-0AA0 USB stick 2G
- 6AV6647-0AA11-3AX0 SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN  
显示屏,以太网接口
- 6AV6647-0AB11-3AX0 SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT  
显示屏,256色以太网接口
- 6AV6647-0AD11-3AX0 SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT  
显示屏,256色以太网接口
- 6AV6647-0AE11-3AX0 SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT  
显示器,256色 MPI/PROFIBUS DP 接口,WINCC  
FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件  
,更多详情参见光盘。
- 6AV6647-0AF11-3AX0 SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT  
显示器,256色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE  
2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多详

情参见光盘。

6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器，256 色，以太网接口，WINCC FLEXIBLE 2008 精简版，包括免费提供的开源软件，更多详情参见光盘。
6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000
6AV2124-2DC01-0AX0	KTP400 舒适型
触摸式面板	
6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型
6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型
按键	
6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

## 功能路径控制服务器

Route Control Server (RC Server) 为路径控制客户端（路径控制中心）提供必要的的数据，并将其操作传输到自动化站。当一个物料传输通过路径控制中心被请求时，RC 服务器以所选参数（源位置、目标位置和中间位置）和其它参数（如功能类别、功能 ID 或物料 ID）为基础，由通过自动化系统的某个映射进行组态的部分路径，来动态编译合适的传输路径。在数据从路径控制工程组态工具传输到路径控制服务器并随后通过路径控制中心（在线加载）激活后，组态的更改会立即得以确认，以便确定合适的传输路径。

路径控制中心

## 路径控制中心 (RCC)

RCC 可从路径块的面板处调用，或通过操作员站的键进行调用。它可在几个相互协调的视图中显示物料传输的所有相关路径数据和错误信息。

主要的功能特征如下所示：

对所有 RC 元件、部分路径和请求详细情况进行概述

操作所选物料传输：

选择操作模式：手动/自动

在手动模式下请求、启动、停止、继续和结束物料传输

在手动模式下设置/修改请求参数（源位置、目标位置和中间位置）以及常规属性（功能类别、功能

ID、物料 ID 和“忽略故障”)

在手动模式下激活/禁用顺序功能

对由锁定的 RC

元件、锁定的部分路径、不一致的驱动或被禁止的物料传输顺序所引起的物料传输请求错误进行诊断

诊断当前正在进行的物料传输：在 RCC

的路径视图中通过颜色和文本来显示传输路径状态；通过评估来自 RC 元件的反馈信号进行详细分析

服务器功能：选择 RC 服务器、显示 RC 服务器状态以及更新视图（再次从 RC 服务器中读入数据）

显示已经登录的操作员

定义路径参数（源位置、目标位置、物料、功能 ID 等），并按名称保存和加载这些设置

在“维护中的自动化站”和“运行中的自动化站”之间切换