

了解P型闸门止水橡皮名字由来 工程闸门规格品种

产品名称	了解P型闸门止水橡皮名字由来 工程闸门规格品种
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

了解P型闸门止水橡皮名字由来 工程闸门规格品种

P型闸门水封又名：P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用较广。产品主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；是水闸闸门密封件中较常见到的一种止水橡皮。

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门，水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用，结构一般像英文字母P，所以叫P型止水带，也叫闸门水封,俗称止水橡皮或者止水橡胶。

P型橡胶止水带的规格型号:

p型橡胶止水带的尺寸型号必须结合水利水电工程闸门部分整体的设计，所以一般都要根据图纸设计要求的尺寸来定制生产。它的拉伸强度，弹性等技术参数执行的是标准GB18173.2-2000，本厂生产的止水带产品完全严格的按着其要求生产。

P型橡胶止水带的特性:

p型橡胶止水带作为闸门水封，具有经济实用，更换方便，整体成本低，使用寿命长，止水效果好等优点。

P型闸门水封施工指南：

a) 在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的止水带中心标高安置P型闸门水封的十字接头。

- b) 拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸止水带所需用量作比较。
- c) 考虑搭接长度裁剪直线段P型闸门水封。
- d) 按P型闸门水封熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈
- e) 用钢筋短料与主体钢筋焊接将钢边止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

实体企业请您放心购买，我公司还生产各种防水材料，价格材质均能满足消费者的需求。