

调心球轴承 价格合理 标准件

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 调心球轴承 价格合理 标准件 |
| 公司名称 | 南京瑞嘉德轴承有限公司 |
| 价格 | 10.00/套 |
| 规格参数 | 是否标准件:标准件 标准编号:国际标准 样品或现货:现货 |
| 公司地址 | 南京市建邺区江东中路186-1号610室 |
| 联系电话 | 13815856727 15851892327 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|---------|-----------|
| 是否标准件 | 标准件 | 标准编号 | 国际标准 |
| 样品或现货 | 现货 | 是否进口 | 进口 |
| 品牌 | FAG | 型号 | 1200 |
| 用途 | 电机 | 内径 | 10 (mm) |
| 外径 | 30 (mm) | 厚度 | 9 (mm) |
| 重量 | 0 (kg) | 保持架及其材料 | F1碳钢 |
| 体积规格 | 中小型 60 D 115 | 滚动体类型 | 球 |
| 滚动体列数 | 多列 | 滚道类型 | 球面滚道 |
| 是否自动调心 | 调心 | 使用特性 | 高温 |
| 载荷方向 | 二者皆可 | 是否带偏心套 | 否 |
| 是否含油 | 无油 | 类型 | 其他 |

调心球轴承简介 调心球轴承：二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致，所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时，可以自动调整，不增加轴承负担。调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大，适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承，可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。调心球轴承可承受较大的径向载荷，同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故具有调心性能，当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过 $1^{\circ} \sim 2.5^{\circ}$ 时，轴承仍能工作。调心球轴承内孔有圆柱形和圆锥形两种。圆锥形内孔的锥度为 $1:1$ 或 $1:30$ 。为了加强轴承的润滑性能，在轴承外圈上加工环形油槽和三个

调心球轴承同类产品：1、瑞典skf调心球轴承精工瑞轴 2、德国fag调心球轴承精工瑞轴 3、日本nin调心球轴承精工瑞轴类同

调心球轴承用途：[1]调心球轴承适用于承受重载荷与冲击载荷、精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业及一般机械等。