

12KW柴油发电机外观要求

产品名称	12KW柴油发电机外观要求
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW柴油发电机外观要求

大泽静音柴油发电机测试等一整套工艺流程完全符合GB/T2820-97的标准，其能稳定、电力可靠，在极其恶劣的环境下也能提供正稳定可靠的电力。以其质量可靠，适用输出高品质的电源、出色的静音效果、范围广、轻巧化设计、完美的输出波形、优异的省油能、独特的并联运行功能，同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

12KW柴油发电机外观要求

柴油发电机启动或投入运行方式选择开关前，应检查蓄电池充电电源、控制、信号系统电源、冷却水温控制、空气系统、燃油系统、润滑油系统投入正常。 .1

合上蓄电池充电电源，检查充电源红灯亮且蓄电池电压为（24V-30V）左右，蓄电池组的容量应满足机组连续起动9次的用电量。 .2

检查冷却水温度加热器电源投入且红灯亮。 .3柴油发电机和所有低压柜的检修规程检查室内燃油储油箱（应满足机组满载连续运行8小时的储油量）油位正常，

打开柴油发电机进油门。输油方式采用手动方式。 .4

燃油系统启动前要排空气，否则将影响发动机不能正常启动。柴油发电机启动前的检查 .1 有关柴油发电机组所有工作票均已终结，柴油机以无人工作及其他障碍物。柴油发电机和所有低压柜的检修规程.2

查柴油发电机润滑油油位正常。 .3 查柴油发电机冷却水水位正常。 .4 查柴油发电机预热正常。 .5

机组无漏油，漏水现象，机内清洁无杂物，排气口无杂物。 .6

仪表盘内外清洁，无杂物，电气回路正常且控制盘上无报告。 .7柴油发电机和所有低压柜的检修规程