

12KW柴油发电机调节频率

产品名称	12KW柴油发电机调节频率
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW柴油发电机调节频率

上海欧鲍公司具有完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力，机器采用了电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报告并自动停车等保护功能。我公司生产的便携式柴油发电机组、便携式柴油发电机组配备了强劲的自主研发的四冲程发动机。具有燃烧高效、噪音低的显著优点。智能的控制系统获得多项专利。低油压警告、智能AR系统、ATS自动电源转换开关等多种人性化配置，使得大泽动力受国内外用户的信赖。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

1、分体散热器。一个带有电动马达驱动的分体式散热器，可以安装在发电机组上的任何地方。这种散热器成本比较高，但效果也很好，而且不受机房等环境的限制。主要用于大功率的柴油发电机组的散热。

。

2、装在发电机上的散热器。散热器是固定在发动机前的发电机座上的，一台由皮带驱动的风扇把风吹进散热器芯，冷却流过散热器的冷却液。发电机组散热器有两种类型，一种是带有冷却风扇的散热器，一种是由外置风扇，驱动轮和可调皮带张紧轮组成的散热器。使用发电机组散热器时，散热器排出的空气用通过连在散热器上的风道口接排出户外，发动机应安装在尽可能靠近外面的位置，使风道尽量短。