

# 单方颗粒粉喷雾干燥机

产品名称	单方颗粒粉喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 单方颗粒粉喷雾干燥机

生产物料名称：多品种单方颗粒喷雾干燥粉。流浸膏含固量15%~30%。

喷雾干燥机的生产能力：100kg规格每台塔 100Kg/h水份蒸发量，干燥塔直径 4000mm.

进风温度控制在160 ~200（可调），出风温度控制在85 ~100（可调）。进风要求达到新版GMP要求D级洁净级别。

成品干燥失重 < 3%

产品不结块，带冷风集中收料，产品料温度不高于40-60（根据喷雾实际排风温度而

喷雾生产过程中无返顶，无挂壁。

加热源：蒸汽和电；蒸汽压力为0.4-0.6MPa。

喷雾干燥塔带冷风输送装置，冷风输送系统配置一套冷冻除湿机。冷风输送系统整体为快装结构，输送风机要能实现快速拆装和清洗。 是 否

各仪表及各控制阀门应安装在易于观察和操作的部位。设备结构设计合理，符合工艺要求，易于清洗，需配备必要的附属设备及仪表。 是 否

设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡（R 10mm），或采用不低于135度倒角过渡，确保无死角易清洁。

雾化器主轴等传动部件采用可靠的密封装置，确保传动区与物料区和洁净室之间的密封效果，传动区的润滑油不污染物料。

卖方保证所供不锈钢来源于国内品牌（如：太钢、宝钢），保证产品是全新的。

设备运行综合性能：设备具备良好的输送、雾化、热分布、防粘壁、过滤、调速、冷却、在线清洗、润滑等功能，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显跑冒滴漏、粘塔、漏油和温度分布不均现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。

配套在线清洗装置，与CIP在线清洗系统对接使用。