

10KW柴油发电机车载式尺寸

产品名称	10KW柴油发电机车载式尺寸
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW柴油发电机车载式尺寸

静音柴油发电机适用范围广、轻巧化设计、输出高品质的电源、出色的静音效果、优异的省油能、独特的并联运行功能、完美的输出波形、同时还有高品质的维修及保养服务等优势赢得了国内外用户的好评。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商、高可靠的产品及很好的服务

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

发动机起动能良好的条件

要有足够的起动转速。起动转速高，缸内的气体渗漏量少，压缩空气向气缸壁传热的时间短，热量损失少，使压缩终了时的气体温度和压力得以提高。一般要求转速在100r/min以上。

气缸的密封要好。这可进一步减少漏气量，保证压缩终了时气体有足够的燃烧温度和压力，气缸的压缩压力不得低于标准值的80%。

要求发动机相对于运转机件之间的配合间隙适当，且润滑良好。

蓄电池要有足够的起动电容量，且起动电路的技术状况正常。

起动油量符合规定，喷射质量良好，且喷油提前角要符合要求。

