

镇江绝缘操作杆令克棒检测手套安全鞋劳保用品检验中心第三方

产品名称	镇江绝缘操作杆令克棒检测手套安全鞋劳保用品检验中心第三方
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

GW-049B安全鞋压缩与穿刺试验机仪器简介：

该仪器主要用于检测安全鞋头的耐静压测试，同时也可测试钢中板耐穿透力及非金属防刺穿垫测试。测试完后仪器将自动保留测试力值，然后评估试样是否符合标准。

检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

个人安全防护用品常用的安全护具安全鞋，劳保鞋，防静电鞋，绝缘鞋，防护服等等必须认真进行检查、试验。下面古井集团安全管理给大家介绍三种*常见的防护用品检查方法：

安全帽

检验周期为每年一次。3kg重的钢球，从5m高处垂直自由坠落冲击下不被破坏，试验时应用木头做一个半圆人头模型，将试验的安全帽内缓冲弹性带系好放在模型上。各种材料制成的安全帽试验都可用此方法。

安全带

安全带的检验周期为：每次使用安全带之前，必须进行认真的检查。对新安全带使用两年后进行抽查试验，旧安全带每隔6个月进行一次抽检。

安全鞋

安全鞋的种类比较多，如皮安全鞋、防静电胶底鞋、胶面防砸安全鞋、绝缘皮鞋、低压绝缘胶鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、高温防护鞋、防刺穿鞋、焊接防护鞋等。应根据作业场所和内容的不同选择使用。电力建设施工工现场上常用的有绝缘靴（鞋）、焊接防护鞋、耐酸碱橡胶靴及皮安全鞋等。

对绝缘鞋的要求有：1.必须在规定的电压范围内使用；2.绝缘鞋（靴）胶料部分无破损，且每半年作一次预防性试验；3.在浸水、油、酸、碱等条件上不得作为辅助安全用具使用。

需要注意的是，凡是做过试验的安全护具，不准再用。

全鞋的种类比较多，如皮安全鞋、防静电胶底鞋、胶面防砸安全鞋、绝缘皮鞋、低压绝缘胶鞋、耐酸碱皮鞋、耐酸碱胶靴、耐酸碱塑料模压靴、高温防护鞋、防刺穿鞋、焊接防护鞋等。应根据作业场所和内容的不同选择使用。电力建设施工现场上常用的有绝缘靴（鞋）、焊接防护鞋、耐酸碱橡胶靴及皮安全鞋等。

鞋底用聚氨酯是介于橡胶与塑料之间的微孔弹性体，是含开孔的微孔弹性结构，泡孔直径0.01~0.1mm，自由发泡密度0.25~0.35，（成型密度0.3~1），通常有1~2mm自结皮，具有优越的回弹性和很大的能量吸收能力。东方朔安全鞋采用热塑性发泡聚氨酯材料（简称PU），具有轻便、高耐磨、高弹性、加上进口添加剂/高端技术的运用，同时具有耐水解、耐中低浓度酸、碱、有机溶剂、抗老化等优良特性！