

# 预制式一体化污水泵站全国环保工程

产品名称	预制式一体化污水泵站全国环保工程
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

## 产品详情

### 预制式一体化污水泵站全国环保工程

今年以来，全国大力实施“控污”、“截污”、“清污”、“减污”、“治污”五大工程，让青山常在、清水长流、空气绿岸，花草繁茂，是全国居民对水环境变化的共同感受。今年以来，国家积极推进城区污水泵站环保工程。为呢？

“保证污水的运行不但直接影响城镇的发展速度和工业化进程，而且它的污水处理程度和水平对我县治理作用。”如何污水不能正常排放，污水会滞留在市政污水管道内，还会造成城区污水四溢、臭气熏天，影响广生活。

预制式一体化污水泵站是一款专为解决城市雨水收集和排涝以及城镇污水提升而设计的新型污水处理设备带有一体化的排放连接。泵站为埋地式、泵站主体由泵站筒、潜水泵、耦合装置、管道、阀门、液位传感器、粉碎型格栅和通风系统等部件组成。

### 玻璃钢产品分类：

1 玻璃钢罐：玻璃钢储罐、盐酸储罐，硫酸储罐，反应罐，防腐储罐，化工储罐，运输储罐，食品罐，消防罐等；

2

玻璃钢管、玻璃钢管道、玻璃钢夹砂管，玻璃钢风管，玻璃钢电缆管，玻璃钢顶管，玻璃钢工艺管等；

3 塔器：干燥塔，洗涤塔，脱硫塔，酸雾净化塔，交换柱等；

4 卫生间：卫生间底盘，卫生间顶板。

5 其他：角钢，线槽，拉挤型材，三通，四通，玻璃钢格栅等。

是一种使用方便，土建工作少，成本较低的新型一体化泵站设

化是其显著的特征，可以作为中小型混凝土泵站的替代品。 预制式一体化污水泵站日常注意事项：

运行与维护：泵站的日常运行宜采用自动控制。当发生自动失效时，可转为手动控制或远程控制。

水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备的运行情况和泵站整体外观的检查频率应大于一年一次。

下井进行保养维护前，必须对泵站内部强制通风，通风量取12次换气次数为宜，持续30min以上。待人员风量的持续通风，风量取36次换气次数。

泵站的配套水泵，每2000h-3000h应更换润滑油，并根据耗损情况更换O型圈和机械密封等易损件。

泵站的配套粉碎型格栅，每5000h应更换润滑油，并根据耗损情况更换粉碎型格栅的刀片。雨水和排涝泵

站应在每年年汛期开始前和结束后进行\*\*\*一次管道和泵站清淤；污水泵站应按泵站的实际运行

行\*\*\*一次管道和泵站清淤。

预制式一体化污水泵站全国环保工程

当泵站系统各部分调试检验完成后，应按现行国家标准《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB5014

进行工程竣工验收。泵站竣工验收应包括下列文件：施工图，竣工图及设计变更文件

批准的竣工验收申请报告 组件、配件、附件、材料出厂合格证和质保证书

泵站工程竣工验收后，有关设计、施工、竣工验收等文件应立卷归档