

IP 网络摄像机 创楠

产品名称	IP 网络摄像机 创楠
公司名称	深圳市福田区创楠经营部
价格	680.00/台
规格参数	品牌:创楠 像素:40000 (dpi) 型号:CN-150D
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳福田区华强北振中路汇通安防一楼A610
联系电话	86 0755 82732802/1366222262 13510168138

产品详情

品牌	创楠	像素	40000 (dpi)
型号	CN-150D	图像传感器	1/3 " SONY CCD
水平清晰度	420	最低照度	0 (Lux)
镜头	4-16MM可选	信噪比	大于48 (db)
工作温度	0~48 ()		

序号	类型	规格
ccd模块	图象传感器	1/3 sony ccd, 420线
	镜头	cs接口16mm镜头 (镜头角度可选)
	最低照度	0.5lux / f1.2
夜视	红外led	36颗 8mm红外led , 室内红外夜视距离可达50米。
	图象编码格式	mpeg-4
视频	分辨率	d1 (720 × 576) 、 cif (352 × 288) 、 qcif (176 × 144)
	帧频 (图象刷新速度)	30fps@d1(ntsc)
		25fps@d1(pal)
音频	音频编码格式	g.726 adpcm
	麦克风	可外接拾音器
软件	web浏览器	ie 6.0或以上版本
	安全性	密码保护 , 三级权限
硬件	cpu	32 bit arm9 risc内核
	操作系统	嵌入式ecos系统
	ddr	256m
	闪存	64m
网络	网络接口	10/100m自适应以太网接口 (rj45)
	网络协议	tcp/ip.udp.http.dhcp.pppoe.ftp.upnp.ddns.smtp.ntp.tftp
外部接口	gpio接口	1路报警输入

功能	视频接口	一路视频输出。(复合视频信号ntsc/pal)
	音频接口	一路音频输入,
	osd	支持
	ddns	有专用的viewipcam.net和多家国内外知名域名服务器供您选择。
	用户访问权限	管理员、普通用户、匿名登陆.(最大上线人数:20)
	视频调节	亮度、对比度、饱和度可调
	带宽	通过调整分辨率、帧率、压缩率,可以适应不同网络带宽。
常规	移动侦测	移动侦测报警可发送照片到指定e-mail或发送av视频到指定ftp。报警时间、范
	电源	输入ac 100-240 v 50/60hz 输出dc 12v/1.5a
	工作环境	温度: -10 ~ 55 湿度: 0% ~ 100% rhg(防水型)
	功耗	8w
	包装尺寸	310mm(l) 155mm(w) x146mm(h)
产品重量	1.30kg (以实物为准)	

serial no.	type	specification
ccdmodule	image sensor	1/3 sony ccd, 420tvl
	lens	cs port 16mm lens (the lens ' angle is optional)
	min. illumination	0.5lux / f1.2
day/night	ir led	36pcs 8mmir led , ir distance can reach 50m
video	compressed format	mpeg-4
	resolution	d1 (720 × 576) 、 cif (352 × 288) 、 qcif (176 × 144)
	max frames per second	30fps@d1(ntsc) 25fps@d1(pal)
audio	audio encoding format	g.726 adpcm
	microphone	connect to pickup
software	web ie browser	ie 6.0 or higher
	security	password protection , 3 levels visitors
hardware	cpu	32 bit arm9 risc core
	operate system	embedded ecos system
	ddr	256m
	flash memory	64m
internet	net port	10/100m ethernet port (rj45)
	net protocol	tcp/ip.udp. http. dhcp. pppoe. ftp.upnp.ddns.smtp.ntp.ftp
outside port	gpio port	1ch input alarm
	video port	1ch output video. (multiple video format ntsc/pal)
	audio port	1ch input audio
function	osd	support
	ddns	have professional viewipcam.net and many other international famous server for you
	user management	administrator, common user, anonymous user.(max. viewer : 20)
	video adjustment	brightness, contrast and saturation
	bandwidth	by adjusting the compression, frame and resolution , it can be used to different band
general	power supply	input ac 100-240 v 50/60hz
		outputdc12v/1.5a

work environment	temperature : -10 ~ 55 humidity : 0% ~ 100%rhg(waterproof)
power	8w
dimension	310mm(l) 155mm(w) x146mm(h)
weight	1.30kg