

-20 低温运输箱

产品名称	-20 低温运输箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

产品详情

-主要用于标本，药品，生物试剂，特殊，2-8度转运、试剂运输保冷、冷藏保温。-20 低温运输箱简介
电子温控，在可控范围内可每度恒温，精度 ± 1 ，数显温度指示。

12V/24V电源，适用车载运输。220V电源室内使用采用密封式压缩机，不含氟利昂。

进优良PU保温层，密封保温性能好。有30升、45升、60升、108升、138升、158升、178升等多种规格。

多种保护装置：低电压保护装置，电路保险丝保护，自动电方向保护装置。用途：1.主要用于xueqing，
，生物试剂，特殊，2-8度转运、试剂运输保冷、制品的冷藏保温。2.4 适用于运输和储藏2-8 下的
红细胞袋，药品，组织样品，标本，临床试验试样和。3.-20 适用于新鲜冷冻，冷冻标本，干细胞，药
物及其他冷冻材料。北京福意联公司拥有一支高素质、有热情、敢拼搏的精英团队。打造一个为人类的
生命负责，为医疗事业做出贡献的医疗企业，是我们永远的追求。-20 低温运输箱部分参数型号电压（
选配）功率箱内温度尺寸容积重量FYL-YS-18ADC12-24V/220v35W-25 ~ 25 520x270x360mm18L9.5KG
FYL-YS-2520x270x420mm25L10.2KGFYL-YS-30L45W-25 ~ 10 560x400x398mm30L18KGFYL-YS-45L50w650
x400x430mm45L20KGFYL-YS-60L55w650x400x520mm60L22.5KGFYL-YS-108L60w605x570x932mm108L27.5KG
FYL-YS-158LDC12-24V/220v70w-25 ~ 10 955x585x825mm158L37KGFYL-YS-178LDC12-24V/220v75w-25
~ 10 965x520x855mm178L39KGFYL-YS-258L85w1040x630x910mm258L54KGFYL-YS-258LDC12-24V/220v85
w-25 ~ 10 1048x560x905mm258L54KGFYL-YS-81ADC12-24V/220v80W-18 ~ 10 791x483x533mm81L31
KGFYL-YS-10791x483x633mm105L34KGFYL-YS-129A791x483x733mm129L38KG以下三款产品为双温控系统
，双内胆（可同时实现冷藏和冷冻）FYL-YS-73ADC12-24V/220v80W-18 ~ 10 791x483x533mm73L34KG
FYL-YS-980w791x483x633mm95L38KGFYL-YS-117ADC12-24V/220v80w-18 ~ 10 791x483x733mm117L42K
G以下两款产品为立式侧开门车载冷藏冰箱FYL-YS-50LL70w-12 ~ 10 430x480x510mm50L23KGFYL-YS-10
0LL480x490x840mm100L25KG北京福意电器有限公司具备优良完善的经营网络，特色的售后内涵，本着“
以德敬人，以诚立人”的原则赢得了广大消费者的认可。福意联经过多年的努力，产品已在优良30多个
地区有众多使用者，立志向用户提供优良产品和售后。勤发发