

APC 施耐德 BR1500G-CN UPS不间断电源 865W/1500VA UPS电源全新

产品名称	APC 施耐德 BR1500G-CN UPS不间断电源 865W/1500VA UPS电源全新
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:BP1500G-CN 产地:江苏
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

BK500Y-CH

Back-UPS ES特点与优势易管理性有声报警提供改变市电和UPS电源条件的通知LED状态显示屏借助于视觉指示器快速了解设备和电源状态。可用性电池故障通知提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。智能电池管理通过智能、精确的充电技术的电池性能、寿命和可靠性。

Back-UPS 性能与优势

系统保护

Battery and surge protected outlets

在发生停电、浪涌和尖峰时备份和保护您的硬件和数据。

Surge only outlets

Protect secondary electronics from surges and spikes without reducing battery power used to run primary electronics during an outage.

可用性

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

电池故障通知

提前对电池进行警告性故障分析，以便及时进行预防性维护。

智能电池管理

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

易管理性

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知

LED status display

Quickly understand unit and power status with visual indicators.

安全性

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

可用性

中国

输出功率容量

300 瓦数 / 500 VA

可配置功率

额定输出电压

230V

输出频率(与主频率同步)

120 Hz

波峰因数

03:01

拓朴

备用

波形类型

正弦波逐步逼近

输出连接

(2) Chinese outlet (备用电池)

输入

额定输入电压

输入频率

45 - 55 Hz

输入端子类型

Australian/Chinese

输入线长度

1.22米

工作电压范围

165 - 266V

其他输入电压

220

输入电流

2A

输入断路器容量

7.0 A

电池与运行时间

电池型号

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

16 小时

RBC 数量

1

运行时图表

浏览上面的运行时图表来查看的运行时间与负载比详情

曲线拟合测得的运行时间数据。所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。

通讯与管理

控制面板

LED 状态显示“在线”、“电池开”

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

160 焦耳

物理指标

高

133.00 mm

宽

82.00 mm

深

213.00 mm

净重

3.30 KG

运输重量

4.00 KG

运输高度

163.00 mm

运输宽度

110.00 mm

运输长度

305.00 mm

主包装箱单元

4.00

主包装箱尺寸

318 mm

主包装箱重量

16.59 KG

颜色

灰色

SCC 代码

1073130423958 8

每个运输托盘上产品数量

120.00

环境

工作环境

0 - 40 °C

工作相对湿度

5 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

45.00 dBA

在线运行发散热量

17.00 BTU/hr

相符性

标准质保

2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS

符合

PEP

Available in Documentation tab

EOL

其它的环境合规性

中国RoHS