

# 德佳停车场地坪施工 聚氨酯地坪 福永街道地坪

产品名称	德佳停车场地坪施工 聚氨酯地坪 福永街道地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

## 产品详情

### 环氧树脂地坪漆种类

#### 1、溶剂型环氧树脂地坪漆

溶剂型环氧树脂地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。溶剂型环氧树脂地坪具有以下优点：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境；地面无毒，符合卫生要求；具有防滑性，停车场地面须有一定的粗糙度，福永街道地坪，一般水泥地面难以满足要求。

(2)、基面保持干燥，要清除浮尘、旧涂层等，且达到一定的平整度和粗糙度。并作断水处理，不得有积水。【封闭底漆：644：560=1：1混合均匀，添加2~4倍的水混匀即可使用，可选用刷涂、滚涂、喷涂等工艺均匀涂在水泥基面上，涂装后3~4小时可进行下一道涂装。如果基面强度较差，需涂装2次底漆】注意：混合好的644+560底漆须在1小时内使用完毕，过期会凝胶报废。【面漆配制方法：详见参考配方，使用时才加入628，搅拌均匀后即可涂装，聚氨酯地坪，每道涂层不宜厚涂，要让水分尽快挥发，环氧树脂地坪多少钱一平方，防止出现气孔。涂装后6~8小时可进行下一道涂装。注意：已加入628的面

漆须在1小时内使用完毕，过期会凝胶报废。】【自然养护25 24小时实干，完全固化需7天，PVC胶地坪，施工后保养7-10天方可使用。】D、包装、储运1、塑料桶包装，每桶50公斤 / 200公斤，可根据客户需求包装;2、密闭储运，避免高温、阳光直照及冷冻，储存期为壹年。

## 安全注意事项

1、如频繁或长期与皮肤接触成份A，会导致局部皮肤出现短时间皮肤刺激。避免其进入眼中，否则会导致轻度瞬间刺痛。

2、吸入成份B致伤。会睛、呼吸系统及皮肤产生刺激。吸入与皮肤接触会导致过敏。

3、成份C：会严害眼睛。如不慎进入眼中，立即使用大量清水进行冲洗。会吸对皮肤产生刺激。避免吸入粉尘。吸入粉尘的时间过长会对健康造成威胁。其它信息请参见产品说明急救措施 如与皮肤接触，应使用肥皂与清水进行清洗。如不慎进入眼中，立即用大量清水冲洗15分钟以上。并立即就医。如出现呼系统问题，立即让伤者呼吸新鲜空气。

德佳停车场地坪施工(图)-聚氨酯地坪-福永街道地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司是从事“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：范春秀。