

原装霍尼韦尔HSDC – 251PE快球摄像机

产品名称	原装霍尼韦尔HSDC – 251PE快球摄像机
公司名称	上海驰邦电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:HSDC-251PE 转速:高速球
公司地址	上海市金山区兴塔镇兴福利路168弄38号5厅6室
联系电话	13601803104

产品详情

品牌	霍尼韦尔	型号	HSDC-251PE
转速	高速球	是否支持红外	否
使用环境	室内	安装方式	吊装
电压	AC24V	镜头	25倍变焦
图像传感器	1/4英寸Sony超级HAD彩色CCD	有效像素	480线
信噪比	50	工作温度	-20~+60
旋转速度	0.1度/秒至90度/秒	最低照度	0.01

4.8"快球,日夜转换,25x光学变焦,8倍数字变焦,480tvl,1.0 lux f1.2, 0.1 lux (黑白),0.01 lux (数字慢速快门),线锁同步,支持多种协议,8个报警输入,2个报警输出,ac24v,pal

产品特性：

25倍一体球型摄像机（10倍数码变焦，共250倍变焦）

1/4英寸sony超级had彩色ccd, pal

带可移动的ir滤镜，可提供真实的夜拍功能

248预置位：可编制视角、焦距

b1c背光补偿功能和bmb强光抑制功能

4种形式：对用户选择监控的路径可进行最多240秒的录制和回放

16种扫描模式：使用双速对角扫描（低速/中速），可进行8级速度（1-8）扫描

8条巡更路线：每条巡更路线包括64个预置位、形式、扫描模式以及其他巡更路线

0-8优先级的8个警报输入/2个辅助输出可编程nc/no

8个隐私遮挡区：视频关闭或使用可选的8种颜色对区域进行遮挡

64级水平变速调节，0.1°/秒至90°/秒

按下turbo键，最大手动速度可达360°/秒，预设速度为：380°/秒

使用单级移动功能，最小可调节角度为0.0375°

用户优先速度设定可调（低速/中速/快速）

可对999个摄像机id进行编址（出厂菜单中最大可设置为3999个）

内建rs-485/rs-422接收器驱动器

支持现场软件升级，可将程序数据上传/下载至键盘或快球摄像机中

内建防浪涌保护和避雷保护装置

支持热插拔功能

支持多种协议

带数字翻转功能，可实现180°俯仰操作