

海康网络硬盘录像机DS-8108HC-S

产品名称	海康网络硬盘录像机DS-8108HC-S
公司名称	上海驰邦电子有限公司
价格	3850.00/台
规格参数	品牌:海康威视 操作接口:Linux 类型:嵌入式
公司地址	上海市金山区兴塔镇兴福利路168弄38号5厅6室
联系电话	13601803104

产品详情

品牌	海康威视	操作接口	Linux
类型	嵌入式	型号	DS-8108HC-S
画质	CIF	图像码率	25 (mb/s)
声音码率	16 (kb/s)	传输码率	20 (mb/s)
功率	50W	尺寸	445mm (宽) × 470mm (深) × 90mm (高)
重量	8Kg		

产品简介 ds-8100hc-s系列嵌入式网络硬盘录像机采用先进的h.264视频编码技术，使用davinci视频处理器。它既可作为dvr进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统，以适应视频监控数字化、网络化的需求。 ds-8100hc-s系列嵌入式网络硬盘录像机主要适用于金融、交通、公安、电信、教育等行业的视频监控。

订货型号

型号简称	国标型号
ds-8104hc-s	hik/ds-8104hc-s/-af-dvr- -b/4-4
ds-8108hc-s	hik/ds-8108hc-s/-af-dvr- -b/8-8
ds-8116hc-s	hik/ds-8116hc-s/-af-dvr- -b/16-16

特别说明 • 所有通道支持cif/qcif实时编码； • 采用hikvision云台控制协议时，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放； • 支持预览图像与回放图像的电子放大； • vga、video out互斥输出； • 4路、8路机型支持双路回放，16路机型支持8路同步回放； • 支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期； • 支持冗余录像； • 4路机型支持4个sata接口，8路、16路机型支持8个sata接口。注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储物理接口注：ds-8108hc-s后面板与ds-8116hc-s相似，仅视音频输入通道为8路。典型应用ds-8108hc-s详细参数：

视音频输入	模拟视频输入	8路，bnc接口（电平vp-p，阻抗：75 Ω ） ntsc自适应
	音频输入	8路，bnc接口（电平vp-p，阻抗：1k Ω ）
视音频输出	cvbs输出	2路，bnc接口（电平vp-p，阻抗：75 Ω ） 率：pal制式704*576 制式704*480
	vga输出	1路，分辨率：1024*768 0hz
	音频输出	1路，bnc接口（线性阻抗），阻抗：600 Ω
视音频编码参数	视频压缩标准	h.264
	视频编码分辨率	cif/qcif
	视频帧率	pal：1/16--25帧/秒、 ntsc：1/16--30帧/秒
	视频码率	32kbps-768kbps，可自定义
	码流类型	复合流/视频流
	音频压缩标准	oggvorbis
	音频码率	16kbps
	双码流	支持
	同步回放	支持两路
硬盘驱动器	类型	8个sata接口
	最大容量	每个接口支持最大容量的硬盘
外部接口	语音对讲输入	1个，bnc接口（电平vp-p，阻抗：1k Ω ）
	网络接口	1个，rj45 10m/100m自适应以太网
	串行接口	1个，标准rs-485串行接口；1个，标准rs-232串行接口；1个，键盘485接口
	usb接口	3个，usb 2.0
	报警输入	16路
	报警输出	4路
其他	电源	ac220v，47--63hz
	功耗	50w
	工作温度	-10 $^{\circ}$ c -- +55 $^{\circ}$ c
	工作湿度	10%--90%

	机箱	19英寸标准2u机
	尺寸	445mm (宽) × 470mm (深) × 90mm (高)
	重量 (不含硬盘)	8kg