

APC施耐德SRC2000ICH在线式UPS不间断电源标机2KVA/1600W智能稳压

产品名称	APC施耐德SRC2000ICH在线式UPS不间断电源标机2KVA/1600W智能稳压
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	3774.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SRC2000ICH 产地:江苏
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

????

输出

输出功率容量

4800 瓦数 / 6000 VA大可配置功率

4800 瓦数 / 6000 VA

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满载效率

90.0%

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

波峰因数

03:01

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz (自动感测)

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

工作电压范围

160 - 280V

可调整的输入电压范围

100 - 280V

其他输入电压

输入电流

37A

输入断路器容量

40.0 A

电池与运行时间

电池型号

VRLA

可用电池模块插槽

1

典型充电时间

3小时

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽

可用的智能插槽数量

控制面板

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

可选

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

420 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高

440.00 mm

宽

177.00 mm

深

678.00 mm

设备安装有效高度

4U

净重

55.00 KG

运输重量

73.00 KG

运输高度

456.00 mm

运输宽度

600.00 mm

运输长度

800.00 mm

颜色

黑色

每个运输托盘上产品数量

12.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-20 - 50 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

55.00 dBA

在线运行发散热量

652.00 BTU/hr

相符性

管理机构认证

EN 60950, EN/IEC 62040-2

标准质保

2 年保修或保换（不包括电池），电池为 1 年保修或保换, 有可选择的延长保修期可用, 现场服务

可持续提供状态

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

PEP

Available in Documentation tab

EOLi

其它的环境合规性

China RoHS