

产烟毒性检测

产品名称	产烟毒性检测
公司名称	苏州瑞琪尔技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区旺墩路135号
联系电话	19941877686

产品详情

产烟毒副作用测试标准 瑞琪尔检验可根据《GB / T20285-2006材料产烟毒性危险分级》对建筑装饰材料等各种原材料开展产烟毒副作用风险开展检验及等级分类，可出示全国各地认同的资质证书汇报。

一、实验原理

选用匀速载气旋，平稳供暖的环状炉对品质匀称的条型试件开展匀速挪动扫描仪加温，能够完成原材料的平稳分解反应和点燃，得到构成成份平稳的烟气旋。

按等级要求的原材料产烟浓度值开展实验，能够判断原材料产品检验 风险隶属的等级。

二、产烟毒副作用等级分类

安全性级 (AQ)	准安全性级 (ZA)	等级
风险级 (WX)	AQ1	AQ2
ZA1	ZA2	ZA3
浓度值/ (mg/L)	100	50
25	12.4	6.15
<6.15	规定	麻醉性
试验钟头30min染毒期限内无身亡 (包含染毒后1h内)		刺激
试验小白鼠在染毒后三天内均值休重修复		

三、结果判断 以原材料做到充足产烟率的烟尘对一组试验小白鼠按照规定等级的浓度值开展30min染毒实验，依据试验结果作以下判断：若一组试验小白鼠在染毒期限内无身亡 (包含染毒后1h内)，则判断该原材料在这里等级下麻醉性达标；若一组试验小白鼠在30min染毒后不身亡及休重无降低或休重虽然有降低，但三天内均值休重修复或超出实验时的均值休重，则判断该原材料在这里等级下刺激达标；以麻醉性和刺激皆达标的浓度值等级列入该原材料产烟毒副作用风险等级。